UK CA

Declaration of performance No 3/22

1. **Unique identyfication code of the product type:**
   Dry-pressed ceramic tiles with water absorption E>10%
2. **Intended use or uses:**
   The material is intended for laying on the internal walls .
3. **Manufacturer:**
   Ceramika Tubądzin Sp. z o.o.
   Tubądzin 31
   98-285 Wróblew
   www.tubadzin.pl
4. **System of assessment and verification of constancy of performance of the construction:**
   System : 4
5. **Harmonized standard:**
   EN 14411:2012
6. **Declared performance:**

Essential characteristics	Performance (level and/or class	Harmonized technical specification
Reaction to fire	A1	BS EN 14411:2012
Release of dangerous substances, for: -cadmium [mg/dm^2] -lead [mg/dm^2]	 <0,1 <0,1	
Bond strength /adhesion [N/mm^2] - cementitious adhesives - dispersion adhesives - reaction resin adhesives - mortar	 1,9 1,5 5,9 NPD – properties not determined	
Resistance to thermal shock	Meets	
Durability for: - For internal use	 Meets	

7. **Relevant technical documentation or special technical documentation:**
   ND – not applicable

The performance of the above product is in accordance with the Declaration of Performance. This declaration of performance shall be issued in accordance with Regulation (EU) No 305/2011 under the sole responsibility of the manufacturer referred to above.

Signature on behalf of the manufacturer:

DYREKTOR GENERALNY

Paweł Gwiazda

Tubądzin 25.11.2022

Ekspluatācijas īpašību deklarācija Nr. 2/05

1. **Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:**
   Sausi presētas keramikas flīzes ar ūdens absorbciju E>10%
2. **Paredzētais izmantošanas veids vai veidi:**
   Materiāls paredzēts iekštelpu sienu pārklāšanai.
3. **Ražotājs:**
   Ceramika Tubądzin Sp. z o.o.
   Tubądzin 31 98-285 Wróblew
   www.tubadzin.pl
4. **Ekspluatācijas īpašību novērtējuma un noturības pārbaudes sistēma(-s):**
   Novērtējuma sistēma: 4
5. **Saskaņotais standarts:**
   EN 14411:2012
6. **Deklarētās ekspluatācijas īpašības:**

Būtiskie raksturlielumi	Līmeņi un/vai klases/vērtības	Atsauces dokuments
Degamība	A1	EN 14411:2012
Bīstamu vielu izdalīšanās: - kadmijs [mg/ DM ^{2}] - svins [mg/ DM ^{2}]	 <0,1 <0,1	
Saistošais spēks/adhēzija [N/mm^2] - cementa līmes - dispersijas līmes - līmes no reaktīviem sveķiem - mūrēšanas java	 1,9 1,5 5,9 NPD - ekspluatācijas īpašības nav noteiktas	
Termiskā triecienizturība	Atbilst	
Izturība lietojot: - iekštelpās	 Atbilst	

7. **Attiecīgā tehniskā dokumentācija vai speciālā tehniskā dokumentācija:**
   ND - nepiemēro

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

DYREKTOR GENERALNY

Paweł Gwiazda

Tubądzin 25.11.2022.
Ekspluatācijas īpašību deklarācijas Nr. 2/05
atjauninājums, datēts ar 05.09.2022.

Declaration of performance No 2/05

1. **Unique identyfication code of the product type:**
   Dry-pressed ceramic tiles with water absorption E>10%
2. **Intended use or uses:**
   The material is intended for laying on the internal walls .
3. **Manufacturer:**
   Ceramika Tubądzin Sp. z o.o.
   Tubądzin 31
   98-285 Wróblew
   www.tubadzin.pl
4. **System of assessment and verification of constancy of performance of the construction:**
   System : 4
5. **Harmonized standard:**
   EN 14411:2012
6. **Declared performance:**

Essential characteristics	Performance (level and/or class	Harmonized technical specification
Reaction to fire	A1	EN 14411:2012
Release of dangerous substances, for: -cadmium [mg/dm^2] -lead [mg/dm^2]	 <0,1 <0,1	
Bond strength /adhesion [N/mm^2] - cementitious adhesives - dispersion adhesives - reaction resin adhesives - mortar	 1,9 1,5 5,9 NPD – properties not determined	
Resistance to thermal shock	Meets	
Durability for: - For internal use	 Meets	

7. **Relevant technical documentation or special technical documentation:**
   ND – not applicable

The performance of the above product is in accordance with the Declaration of Performance. This declaration of performance shall be issued in accordance with Regulation (EU) No 305/2011 under the sole responsibility of the manufacturer referred to above.

Signature on behalf of the manufacturer:

DYREKTOR GENERALNY

Paweł Gwiazda

Tubądzin 25.11.2022

Update declaration of performance
No 2/05 of the day 05.09.2022

Deklaracja właściwości użytkowych nr 2/05

1. **Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:**
   Płytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%
2. **Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:**
   Materiał przeznaczony do wykładania ścian wewnątrz budynków.
3. **Producent:**
   Ceramika Tubądzin Sp. z o.o.
   Tubądzin 31
   98-285 Wróblew
   www.tubadzin.pl
4. **System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:**
   System oceny: 4
5. **Norma zharmonizowana:**
   EN 14411:2012
6. **Deklarowane właściwości użytkowe:**

Zasadnicze charakterystyki	Poziomy i/lub klasy/wartości	Dokument odniesienia
Reakcja na ogień	A1	EN 14411:2012
Uwalnianie substancji niebezpiecznych, dla: -Kadm[mg/dm^2] -Ołów [mg/dm^2]	 <0,1 <0,1	
Siłą wiązania/adhezja [N/mm^2] -kleje cementowe -kleje dyspersyjne -kleje z żywic reaktywnych -zaprawa murarska	 1,9 1,5 5,9 NPD - Właściwości użytkowe nieustalone	
Odporność na szok termiczny	Spełnia	
Trwałość dla: - zastosowanie wewnętrzne	 Spełnia	

7. **Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:**
   ND – nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał (-a)

DYREKTOR GENERALNY

Paweł Gwiazda

Tubądzin 25.11.2022

Aktualizacja Deklaracji Właściwości Użytkowych
Nr 2/05 z dnia 05.09.2022