

LUXENS

LAKIER DO PARKIETU DO WSZYSTKICH POMIESZCZEŃ

PODŁOGI DREWNIANE

WYSOKĄ ODPORNOŚĆ

5L ±50m²

ODPORNOŚĆ WSTRZĄSY I ZARYSOWANIA

2H

MIEDZY 2 WARSTWAMI

EU Ecolabel

REZULTAT GWARANTOWANY PRZY UŻYCIU

DEXTER

WAŁEK DO LAKIERU PĘDZEL DO DREWNA

EMISJA DO POWIETRZA WE WNIĘTRZACH*

A+

ADEO Services
135 Rue Sadi Carnot - CS 00001
59790 RONCHIN - France
(22) 528-58-00
www.leroymerlin.pl

MADE IN FRANCE
EMB 31033

WYDAJNOŚĆ 5L ±50m² przy jednej warstwie

NAKŁADANIE WAŁEK LAKIER DO PARKIETU, PĘDZEL DO DEWNA

CZYSZCZENIE NARZĘDZI WODA

1h NA DOTYK

2h MIEDZY 2 WARSTWAMI

24h PEŁNE

Ten lakier parkietowy do wszystkich pomieszczeń jest idealny do zabezpieczania parkietów i podłóg znajdujących się w miejscach o częstym ruchu: salonach, jadalniach, korytarzach. Tworzy on nieprzepuszczalną powłokę, która zapobiega wnikaniu rys lub płam w głąb drewna.

STOSOWANY DO PODŁOŻA Stosować na nowym lub starym parkiecie i deskach.

1. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA Dla uzyskania optymalnego efektu i wzmocnienia szklistości zalecamy stosowanie podkładu lakieru Witryfikującego Luxens. Przygotowanie podłoża jest niezbędnym krokiem do zagwarantowania dobrego rezultatu. Drewno musi być oszlifowane, czyste i suche. Nowy parkiet: przeszlifować za pomocą szlifierki do parkietów (papier ścierny granulacja 120), a następnie usunąć pył. Parkiet już zeszlifony: przeszlifować trzykrotnie szlifierką do parkietu (ziarnistość 40, 80, a następnie 120), aż do znalezienia surowego drewna, następnie usunąć pył. Parkiet woskowany: zdjąć wosk zmywaczem do wosku, następnie przeszlifować trzykrotnie za pomocą szlifierki do parkietu (ziarnistość 40, 80 i 120), aż do znalezienia surowego drewna, a następnie usunąć pył. Parkiet z drewna egzotycznego: przeszlifować i odtłuścić acetonem, a następnie nałożyć podkład zeszlifujący.

2. STOSOWANIE Produkt gotowy do użycia, nie rozcieńczać. Efekt może być zmienny w zależności od gatunku drewna. Radzimy zrobić wcześniej test na małej, nie widocznej powierzchni. A. Dokładnie wymieszać włącznie z osadem na dnie pojemnika włącznie aby uzyskać jednorodną konsystencję. B. Użyć wałka do lakieru lub pędzla bez trzonka Dexter. Produkt nakładać równomiernie obfitą warstwą w kierunku włókien drewna. Zacząć od rogu pokoju, a następnie cofać się do wyjścia. C. Pozostawić do wyschnięcia na minimum 2 godziny. D. Lekko przeszlifować papierem ściernym o ziarnistości 240, aby usunąć z drewna wszelkie nierówności. Ostrożnie odkurzyć. E. Nałożyć drugą warstwę. W razie potrzeby należy nałożyć trzecią warstwę, powtarzając powyższe kroki. F. Pozostawić do wyschnięcia na 24 godziny. WAŻNE: Temperatura robocza od 12°C do 25°C Mleczno-biały kolor produktu zanika podczas suszenia. Dla uzyskania lepszego efektu wskazane jest, aby nie używać pomieszczenia przez 48 godzin. Ostateczna twardość lakieru ustala się po tygodniu suszenia. Nie kłaść dywanu przez 10 dni.

3. CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE Po użyciu zamknąć pojemnik. Narzędzia należy czyścić wodą. Przechowywać pojemnik zamknięty i chronić od przymrozków, ciepła i wilgoci.

4. KONSERWACJA PARKIETU Czyścić parkiet przy pomocy środka czyszczącego do Parkietu Impact lub mopa nawilżonego wodą z mydłem. Specjalna Konserwacja: zalecamy stosowanie raz w roku, lakieru Renowacyjnego do parkietu Luxens aby zachować piękno powłoki lakieru na długi czas.

ODPOWIEDZIALNE ZACHOWANIE Nie należy wylewać pozostałości farb do zlewu, toalety lub pojemnika na odpady. Odzyskuj niewykorzystaną farbę w celu jej ponownego wykorzystania. Ponowne użycie farby może skutecznie obniżyć wpływ, jaki produkt wywiera na środowisko w ciągu swojego cyklu życia. szacuj potrzebną ilość farby, aby ograniczyć jej straty. 5L lakier do parkietu na pokrycie około 50m².

Firma Luxens zobowiązuje się do ciągłego doskonalenie formuły swoich produktów, tak aby w coraz większym stopniu uwzględniały one jakość powietrza w pomieszczeniach, przy jak najmniejszym wpływie na środowisko naturalne.

EU Ecolabel

EU Ecolabel : FR/044/026

Wartości graniczne stężenia produktu zgodnie z przepisami UE (Kat. A/I): 140 g/L. Produkt zawiera maksymalnie 40 g/L lotnych związków organicznych.

INFORMACJE

Zawiera produkty biobójcze (konserwanty): Zawiera C(M)IT/MIT, 1,2-BENZOIZOTIAZOL-3(2H)-ON, 2-METYLOIZOTIAZOL-3(2H)-ON. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i zastosować się do nich. Stosować rękawice ochronne i ochronę oczu. W przypadku kontaktu z oczami: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. W przypadku kontaktu z skórą: umyć dużą ilością wody i mydła. W przypadku połknięcia: wypłukać usta, nie wywoływać wymiotów, zgłosić się pod opiekę lekarza. Stosować w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. W przypadku nieodpowiedniej wentylacji lub podczas używania urządzeń rozpylających, stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.

Customer: Adeo Services
Project: LUXENS / FLOOR 2021
Reference: 2021R11P03-0016 - Varnish Parquet 5L PL
Etiquette
Final document: 18-02-2021

P Black 5C	0	0	0	100
P 108C	45	43	41	3
P 650C	18	10	8	0
P 4635C	25	60	75	35
P Cool Gray 9C	53	40	40	27
P Black C 20%	0	0	0	20
Process Magenta C	5	97	6	0