

Specification

产品规格书

Model Description 产品描述		Wireless doorbell Transmitter 无线门铃发射器		Date 日期	03-Jun-19
Model number 产品型号		C2-100W, C2-100B	Target Market 目标市场	Europe	Serial No. 物料序列号
No.	Subject 项目	Technical Data 技术参数			Unit 单位
1	Electrical 电子电路	Voltage / 工作电压	DC 3V		V
2		Quiescent Current / 静态电流	< 2		uA
3		Working Current/ 工作电流	< 28		mA
4		Circuit type / 电路类型	Superheterodyne超外差 /		/
5		Lighting & color/灯光及颜色	LED blue		/
6	Wireless Transmitt 无线传输	Frequency / 频率	433.92MHZ+0.5MHZ		Mhz
7		RF Power / 发射功率	< 0.5		mW
8		Outdoor Receiver Range / 空旷发射距离	≥200 (paired with 308W & 308 B receiver)		m
9	Function & Button 功能 & 按键	Button / 功能按键	<input type="checkbox"/> Melody <input type="checkbox"/> Volume音量 <input type="checkbox"/> ON/OFF 开关		/
10		Switch / 拨位	/		/
11		Sound Volume / 音量	/		dB
12		Ringtone / 曲目	/		pcs
13		Alerting mode / 警示模式	/		/
14	Power supply 供电	Plug type / 插头类型	/		/
15		Battery type & quantity / 电池类型&数量	CR2032		/
16	Detect & Trigger (Sensor and Magnet only) 感应和触发	Detect range / 感应距离	/		m
17		Detect Angle / 感应角度	/		Degree
18	Certificate 认证标准	Certificate / 认证标准	<input checked="" type="checkbox"/> CE <input checked="" type="checkbox"/> RoHS <input type="checkbox"/> UL <input type="checkbox"/> FCC		/
19		IP level / 防水防尘等级	IP44		/
20	Others 其他	Plastic material/胶件物料	ABS		/
21		Operation Temperature & Humidity / 工作温度&湿度	-10~50 ℃ 0~75% RH		℃ & %
22		Store Temperature & Humidity / 储存温度&湿度	-20~55 ℃ 0~95% RH		℃ & %