

Przeznaczony do: parkietów tradycyjnych, parkietów sosnowych i z drewna egzotycznego, schodów, boazerii, podłóg, drewnianych powierzchni roboczych, mebli itd.

WŁASNOŚCI

- Łatwy w stosowaniu i utrzymaniu.
- Polecany do wszystkich rodzajów drewna.
- Nadaje piękny, ciepły wygląd.
- Gotowy do użytku.
- Zapobiega ślizganiu.

Czyszczenie narzędzi zastosowanych do aplikacji (pędzli, wałka, szmatki) powinno nastąpić natychmiast po zakończeniu pracy (niebezpieczeństwo samozapłonu tekstyliów nasiąkniętych olejem). Szmatkę można również przechowywać w wodzie, po wyciśnięciu nadaje się do powtórzonego użycia lub do wyrzucenia. Nie wyrzucać narzędzi nasiąkniętych olejem, bez uprzedniego dokładnego wypłukania ich w wodzie.

Szczegółowe informacje o produkcie dostępne są w karcie danych technicznych • Okres trwałości: 6 lat od daty produkcji • Podczas wykonywania prac należy przestrzegać ogólnych zasad BHP • Wyrób opracowany i wyprodukowany we Francji - EMB F 73100.



Syntilor

BLANCHON POLSKA Sp. z o.o.
Ul. Emilii Plater 10/47,
00-669 WARSZAWA
Tel. +48 22 417 10 80
www.blanchon.pl

EA651006P07VB

OLEJ DO PARKIETÓW

Olej do Parkietów Syntilor to dbałość o utrzymanie wewnętrznych parkietów, podłóg i boazerii. Bardzo wygodny w użyciu, impregnuje powierzchnię drewna zabezpieczając ją przed kurzem i wilgocią. Powierzchnie wykończone **Olejem do Parkietów** są proste w pielęgnacji i łatwe do regeneracji, nawet przy intensywnym użytkowaniu.

SPOSÓB UŻYCIA

- Przed użyciem wstrząsnąć. Nie rozcieńczać.
- Przeznaczony jest do powierzchni drewnianych czystych i suchych, bez śladu wosku, lakieru czy środków czyszczących.
- Najlepsze przygotowanie powierzchni uzyskuje się poprzez staranne jej przeszlifowanie i wygładzenie drobnziarnistym papierem ściernym. Następnie należy starannie ją odkurzyć.
- Nałożyć pierwszą ciekłą warstwę **Oleju do Parkietów** pędzlem płaskim, okrągłym, ławkowcem lub wałkiem, po czym przetrzeć powierzchnię czystą, bawełnianą szmatką wykonując równomierne, okrężne ruchy. Pozostawić do wyschnięcia na około 4 godz.
- Dla uzyskania pięknego efektu zaleca się, po nałożeniu pierwszej warstwy, lekko zmatowić drewno w celu wygładzenia powierzchni.
- Nałożyć drugą ciekłą warstwę, przecierając powierzchnię bawełnianą szmatką w miarę posuwania się pracy. Ułatwia to impregnację i nie pozostawia zgrubień na powierzchni. Uwaga: w przypadku nakładania na drewno egzotyczne lub tłuste, jak również na złącza parkietowe typu "mostek okrętowy", należy

- nałożyć najpierw warstwę lakieru podkładowego **Wypełniacz Porów Syntilor**. Pozwoli to uniknąć opóźnień w schnięciu, charakterystycznym dla tego typu drewna i wyizoluje złącza parkietowe. Następnie zaaplikować 1 lub 2 warstwy oleju.
- Jeśli drewno jest zaatakowane przez insekty zastosować skuteczny środek regenerujący o intensywnym działaniu i pozostawić na 48 godz. do wyschnięcia. W celu zabarwienia podłoża stosować bezpośrednio na drewno **Bejcę do Drewna Aquaréthane® Syntilor**.
- W trakcie aplikacji należy często mieszać olej i nakładać na małe fragmenty powierzchni, co ułatwi jej wygładzenie.
- Szybko schnie i twardnieje (zaleca się jednak zachować ostrożność w ciągu kilku pierwszych dni).
- **Bieżąca pielęgnacja:** odkurzacz, wilgotna i dobrze odcisnięta szmatka (woda zmieszana z łagodnym detergentem).
- **Renowacja i pielęgnacja specjalna:** przeszlifować uszkodzone miejsca (drobnziarnistym papierem ściernym) i następnie zaaplikować na nie 1 bądź 2 warstwy **Oleju do Parkietów**.

NIEZBĘDNE NARZĘDZIA



CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Rozcieńczalnik
Syntilor



PYŁOSUCHOŚĆ



około 4 godz.,
w temp. 20°C
Między 2 warstwami:
od 4 do 48 godz.

WYDAJNOŚĆ

2,5L =
około 45 m²
na jedną warstwę



NIEBEZPIECZEŃSTWO

Zawiera WĘGLOWODORY, C9- C11, N-ALKANY, IZOALKANY, CYKLOALKANY, < 2% AROMATÓW. Zawiera OKSYM BUTAN-2-ONU. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej • Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły • łatwopalna ciecz i pary • Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią • Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy • Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pęknięcie skóry • W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę • Chronić przed dziećmi • Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione • Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu • W PRZYPADKU POŁKNIECIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem • NIE wywoływać wymiotów • Przechowywać pod zamknięciem • Zawartość/pojemnik usuwać do zatwierzonego składowiska.