

OLEJ DO PARKIETÓW

Oil for Parquet Syntilor is to ensure the maintenance of internal parquet, floor and base. Very convenient in use, it impregnates the surface of the wood protecting it from dust and moisture. The surface treated with **Oil for Parquet** is easy to maintain and easy to regenerate, even in intensive use. It has a European standard "Safety of toys".

SPOSÓB UŻYCIA

- Before use, wash. Do not dilute.
- Intended for use on clean and dry wooden surfaces, without wax, lacquer or cleaning products.
- The best preparation of the surface is achieved by thorough sanding and smoothing with fine sandpaper.
- Next, carefully remove the dust.
- Apply the first thin layer of **Oil for Parquet** with a flat brush, roller or mop, then wipe the surface with a clean, lint-free cloth, moving evenly, in circular motions. Leave to dry for about 4 hours.
- To achieve a beautiful effect, it is recommended to apply the first layer, lightly sand the wood in order to smooth the surface.
- Apply the second thin layer, rubbing the surface with a lint-free cloth, moving evenly, in circular motions. Leave to dry for about 4 hours.
- Attention: in the case of application to a wooden surface or floor, it is also recommended to apply the first layer of **Oil for Parquet**.

- first layer of **Oil for Parquet** with a flat brush, roller or mop, then wipe the surface with a clean, lint-free cloth, moving evenly, in circular motions. Leave to dry for about 4 hours.
- If the wood is attacked by insects, use an effective product to regenerate it intensively and leave it for 48 hours to dry.
 - In the case of application, it is recommended to mix the oil with a small amount of water (water mixed with a mild detergent).
 - **Renovation and special maintenance:** sand the damaged area (with fine sandpaper) and then apply the oil.

NIEZBĘDNE NARZĘDZIA



Do rozcieńczania

CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Rozcieńczalnik Syntilor



PRZECIENIE

około 4 godz., w temp. 20°C
Między 2 warstwami:
od 4 do 48 godz.

WYDAJNOŚĆ

1L =
około 18 m²
na jedną warstwę



WYPOWRODZENIE
Zawiera WĘGLOWODORY, C9- C11, N-ALKANY, IZOALKANY, CYKLOALKANY, < 2% AROMATÓW.
Zawiera OKSYM BUTAN-2-ONU. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respiralne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły. Łatwopalna ciecz i pary. Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pęknięcie skóry. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. W PRZYPADKU POŁKNIECIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUCIA/lekarzem. NIE wywoływać wymiotów. Przechowywać pod zamknięciem. Zawartość/pojemnik usuwać do zatwierdzonego składowiska.

Specific information on the product is available in the technical data sheet. Shelf life: 6 years from the date of production. During use, please observe general BHP rules. Manufactured in France - EMB F 73100.

Przeznaczony do:
parkietów tradycyjnych, parkietów
sosnowych i z drewna egzotycznego,
schodów, boazerii, podłóg,
drewnianych powierzchni roboczych,
mebli itd.

WŁASNOŚCI

- Łatwy w stosowaniu i utrzymaniu.
- Polecany do wszystkich rodzajów drewna.
- Nadaje piękny, ciepły wygląd.
- Gotowy do użytku.
- Zapobiega ślizganiu.

Cleaning tools used for application (brush, roller, cloth) should be cleaned immediately after use (rinse with water) to avoid damage to the tools. The product is ready to use. It is recommended to mix the oil with a small amount of water (water mixed with a mild detergent).



Syntilor

Blanchon Polska Sp. z o.o.
ul. Sienna 39
00-121 WARSZAWA
Tel: +48 22 417 10 80
Fax: +48 22 417 10 81

EP651004P07B

Syntilor

OLEJ DO PARKIETÓW

NATURALNY MATOWY WYGLĄD

Odpowiedni do każdego rodzaju drewna



do wnętrza

- > Wodochronny
- > Zapobiega osiadaniu kurzu
- > Zapobiega powstawaniu plam
- > Łatwy w utrzymaniu



Format : 354 x 121 mm
Echelle : 100%