equation

FR DÉSHUMIDIFICATEUR
Utilisable de 5°C à 32°C
Consommation : 560 W
Capacité du réservoir : 7,7 litres
Capacité de déshumidification : 30L/24 heures - à 30°C/80% HR
Hygrostat réglable : 30% à 90% par pas de 5%
Niveau sonore : 45 dB(A)
Gaz réfrigérant, R290 avec un faible indice PRP (Potentiel de Réchauffement Planétaire) : 3
Produit hermétiquement scellé
Minuterie : 24 heures
Arrêt automatique bac plein
Filtre à poussières lavable
Fonction anti-gel
Arrêt/redémarrage automatique
Affichage LED
Tuyau d'évacuation d'eau fourni (18mm de diamètre)
Poignée de transport
Roulettes de déplacement
*Garantie 2 ans

ES DESHUMIDIFICADOR
Utilizable de 5°C a 32°C
Consumo: 560 W
Capacidad del depósito: 7,7 litros
Capacidad de deshumidificación: 30L/24 horas a 30°C/80%HR
Higróstato regulable: 30% a 90% en pasos de 5%
Nivel sonoro: 45 dB(A)
Gas refrigerante, R290 con un bajo Índice PCA (Potencial de Calentamiento Atmosférico): 3
Producto sellado herméticamente
Temporizador de 24 horas
Parada automática recipiente lleno
Filtro de polvo lavable
Función anticongelante
Arranque automático
Display LED en pantalla LED
Tubo de evacuación de agua suministrado (18mm de diámetro)
Asa de transporte
Ruedas de desplazamiento
*Garantía 2 años

PT DESUMIDIFICADOR
Utilizável de 5°C a 32°C
Consumo: 560 W
Capacidade do reservatório: 7,7 litros
Capacidade de desumidificação: 30L/24 horas a 30°C/80%HR
Higrostato regulável: 30% a 90% por passos de 5%
Nível sonoro 45 dB(A)
Gás refrigerante, R290 com um baixo Índice de PAG (Potencial de Aquecimento Global): 3
Produto selado hermeticamente
Temporizador 24 horas
Paragem automática com o recipiente cheio
Filtro de poeiras lavável
Função anticongelante
Reinicização automática
Visor LED
Tubo de evacuação de água fornecido (18 mm de diâmetro)
Punho de transporte
Rodas para deslocação
*Garantia 2 anos

IT DEUMIDIFICATORE
Utilizzabile da 5°C a 32°C
Consumo: 560 W
Capacità del serbatoio: 7,7 litri
Capacità di deumidificazione: 30L/24 ore a 30°C/80%HR
Igrostato regolabile: 30% a 90% in incrementi di 5%
Livello sonoro 45 dB(A)
Gas refrigerante, R290 con debole indice PRG (Potenziale di Riscaldamento Globale): 3
Prodotto sigillato ermeticamente
Temporizzatore 24 ore
Arresto automatico vasca piena
Filtro a polvere lavabile
Funzione antigelo
Ripresa automatica
Display LED
Tubo di evacuazione dell'acqua fornito (18 mm di diametro)
Maniglia di trasporto
Ruote per la movimentazione
*Garanzia 2 anni

EL АФУГРАНТΗΡΑΣ
Χρησιμοποιείται από 5°C έως 32°C
Κατανάλωση: 560 W
Χωρητικότητα του ρεζервουάρ: 7,7 λίτρα
Ικανότητα αφυγρανσης: 30L/24ωρο @ 30°C/80%HR
Ρυθμιζόμενος υγροστάτης: 30% έως 90% σε βήματα του 5%
Ηχητικό επίπεδο: 45 dB(A)
Ψυκτικό αέριο R290 με χαμηλό δείκτη GWP (Δυνατικό Υπανατροφής αύξησης της θερμοκρασίας): 3
Εξατετσό σφραγισμένο προϊόν
24 ώρες χρονοδιακόπτης
Αυτόματη διακοπή όταν γεμίσει το δοχείο
Φίλτρο σκόνης που πλένεται
Αντιψυκτική λειτουργία
Αυτόματη επανεκκίνηση
Φωτεινή ένδειξη LED
Παρέχεται λάστιχο για αδειάσμα νερού (διάμετρο 18 mm)
Λαβή μεταφοράς
Τροχάκια μετακίνησης
*Εγγύηση 2 έτων

PL URZĄDZENIE OSUSZAJĄCE
Stosowanie od 5°C do 32°C
Zużycie: 560 W
Pojemność zbiornika: 7,7 litry
Wydajność osuszania: 30L/24 godziny @ 30°C/80%HR
Regulowany higrostat 30% do 90% w 5% kroków
Poziom hałasu 45 dB(A)
Gaz chłodniczy R290 o niskim współczynniku GWP (Potencjał Ewoczenia efektu cieplarnianego): 3
Produkt hermetycznie zamknięty
Wyłącznik czasowy 24-godzinny
Automatyczne zatrzymanie pełnego zbiornika
Filtr żyłowy nadający się do mycia
Funkcja ochrony przed zamarzaniem
Automatyczny restart
Wyświetlacz LED
Wąż odprowadzający dostarczany w komplecie (18 mm średnicy)
Uchwyt do przenoszenia
Kółka umożliwiające przemieszczanie
*Gwarancja 2 lat

RU ОСУШИТЕЛЬ
Использовать при температуре от 5°C до 32°C
Потребление энергии: 560 Вт
Вместимость резервуара: 7,7 л
Производительность осушителя: 30 л/сутки @ 30°C/80%HR
Регулируемый гигростат: 30% до 90% с шагом 5%
Уровень шума: 45 Дц
Хладагент R290 с низким показателем ПГП (Потенциал глобального потепления): 3
Изделие герметично запечатано
Таймер на 24 часов
Автоматическое отключение при полном баке
Моющийся пылеуловитель
Функция "Защита от замерзания"
Автоматическая перезагрузка
Светодиодный дисплей
Водопроводный шланг входит в комплект (18 мм в диаметре)
Ручка для переноски
Колесики для перемещения
*Гарантия 2 года

UA ВОЛОГОПОГЛИНАЧ
Використовується від 5°C до 32°C
Споживання енергії: 560 Вт
Ємність резервуара: 7,7 літра
Потужність вологопоглинання: 30 л/24 години @ 30°C/80%HR
Регульований гігростат: 30% до 90% у 5% кроків
Рівень шуму: 45 дБ
Газ рефрижераторний, R290 з низьким показником ПГП (Потенціал Глобального Потепління): 3
Виріб герметично запаковано
Таймер на 24 години
Автоматичне зупинка в разі заповнення баку
Промиваний фільтр, що миється
Функція "Захист від замерзання"
Автоматичне перезавантаження
Світлодіодний дисплей
Водопровідний шланг входить в комплект (18 мм в діаметрі)
Транспортувальна ручка
Регульовані ролики
*Гарантія 2 роки
Термін служби товару : 5 років
У разі виникнення будь-яких питань по товару та його сертифікації, ви можете звернутися до представника ТОВ "Перуа Мерлін Україна Дата виробництва вказана нижче у 14-ти символами на серійному номері
З основні матеріали: пластик, мідь і метал
Не містить шкідливих речовин

CZ DEZUMIDIFICATOR
Utilizabil de la 5°C la 32°C
Consumo: 560 W
Capacitatea rezervorului: 7,7 litri
Capacitate de dezumidificare: 30L/24 ore la 30°C/80%HR
Higrostat reglabil: 30% la 90% în pasi 5%
Nivel sonor: 45 dB(A)
Gaz refrigerant, R290 cu indice GWP (Potențial de Încălzire Globală) scăzut: 3
Produs închis ermetic
Temporizator 24 ore
Oprire automată în caz de tavă plină
Filtru de praf lavabil
Protecție împotriva înghețului
Repornire automată
Afișaj LED
Conducta de evacuare a apei furnizată (18 mm în diametru)
Mâner pentru transport
Role pentru deplasare
*Garanție 2 ani

DK DEHUMIDIFIER
Can be used from 5°C to 32°C
Consumption: 560 W
Water tank size: 7,7 liters
Dehumification capacity: 30L/24hours @ 30°C/80%HR
Adjustable Humidistat : 30% to 90% in 5% steps
Noise level: 45 dB(A)
Refrigerant gas: R290 with a low GWP (Global Warming Potential) : 3
Hermetically sealed product
24 hours timer
Automatic stop of full water tank
Washable dust filter
Defrost function
Automatic restart
LED display
Water draining hose provided (18 mm in diameter)
Carry handle
Moving wheels
*Guarantee 2 years

WDH-1670EA-308

220-240V~ | 50Hz | ECO GAS R290 | IPX0 | 17,8 kg | 2 YEARS Guarantee

ADEO Services, 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 - 59790 RONCHIN - FRANCE
UA, Виробник: ТОВ "Адео Сервісез С.А.", вул. Саді Карно, CS 00001, 59790 Рончін, Франція; імпортер: ТОВ "Перуа Мерлін Україна", 04201 Україна, м.Київ, вул. Потапова 11А, +380 44 488 46 00. Дане підприємство приймає претензії від споживачів щодо товару, а також проводить авторемонт, технічне і гарантійне обслуговання
Made in China / Зроблено в Китаї

3 276007 376517

4000000913_2022_09_05

equation

< 40m²

30L/24H

7,7L

Refrigerant GAS

Timer* 24h

2 YEARS Guarantee

DEHU 30

equation

< 40m²

30L/24H

7,7L

Refrigerant GAS

Timer* 24h

FR. DÉSHUMIDIFICATEUR
ES. DESHUMIDIFICADOR
PT. DESUMIDIFICADOR
IT. DEUMIDIFICATORE
EL. ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ
PL. URZĄDZENIE OSUSZAJĄCE
RU. ОСУШИТЕЛЬ
UA. ВОЛОГОПОГЛИНАЧ
KZ. AYA КЕПТІРГІШ
RO. DEZUMIDIFICATOR
EN. DEHUMIDIFIER

DEHU 30

2 YEARS Guarantee

130MM

65MM