

SZYBKOSCHNAĆA LAKIEROBEJCA DO WNĘTRZ

E0600

Chcesz cieszyć się pięknym drewnem w swoim domu?

Szybkoschnąca Lakierobejca do wnętrz Altax to idealne rozwiązanie.

Podkreśli piękno drewna i zapewni ochronę przed zabrudzeniami i zarysowaniami.

Do dekoracji i ochrony drewnianych elementów wewnątrz pomieszczeń.
Przykładowe miejsca zastosowań:



meble



meble dziecięce



drzwi



boazerie



półki

Produktu nie zaleca się stosować do podłóg i schodów.

Stosowanie:

1. Oszlifuj i oczyść powierzchnię.
2. Przed malowaniem produkt delikatnie wymieszaj.
3. Nanieś cienką warstwę wzdłuż stojów. Pozostaw do wyschnięcia na 1 h.
4. Nałóż drugą warstwę.



Wydajność:
ok. 16 m²/L
(1 warstwa)



Czas schnięcia:
suchy w dotyku: 20 min
druga warstwa: 1 h



Zalecana liczba warstw: 2



Narzędzia:
pędzel syntetyczny



Mycie narzędzi:
woda

wydajność opakowania:
4 m²

pojemność:
250 ml e

ŁATWA APLIKACJA



ODPORNĄ
na zadrapania
i zarysowania



PODKREŚLA
piękno drewna



ŁAGODNY
zapach

Altax

SZYBKOSCHNAĆA LAKIEROBEJCA DO WNĘTRZ

ELEMENTY DREWNIANE • MEBLE • MEBLE DZIECIĘCE • DRZWI • BOAZERIE • itp.



SUCHA
w dotyku
po 20 min



► Po naniesieniu lakierobejcy powierzchnia może być łagodnie eksploatowana po 24 h, a w pełni użytkowana po 3 dniach od nałożenia ostatniej warstwy. ► Jeśli w ciągu 3 dni od naniesienia produktu na drewno wylałaby się woda, należy ją delikatnie usunąć za pomocą suchej szmatki. Nie mazać mokrej powierzchni. ► Ostateczny efekt dekoracyjny zależy od jakości, gatunku i naturalnego koloru drewna, sposobu jego obróbki oraz liczby i grubości naniesionych warstw preparatu. ► Przy malowaniu większych powierzchni zaleca się korzystać z produktu z tej samej serii produkcyjnej. ► Naklejka kolorystyczna przedstawia jedynie kolor poglądowy, ostateczny kolor zaleca się ocenić i wybrać na podstawie wymalowania dostępnego w sklepie. ► Chronić przed mrozem – produkt przemrożony nie nadaje się do użycia. ► Zalecany zakres temperatur podczas malowania: min. +10°C, max. +25°C.

Skład chemiczny: Żywyce akrylowe, środki pomocnicze oraz pigmenty.

Przechowywanie: Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, produkt przechowywać w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu, przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Przechowywać w temperaturze od +10°C do +35°C w pojemnikach zamkniętych. **Informacje BHP i PPOŻ:** W trakcie malowania należy przestrzegać ogólnych zasad BHP. Produkt jest niepalny i niesklasyfikowany jako niebezpieczny (więcej informacji w karcie charakterystyki produktu). **Środki ostrożności:** Przed użyciem przeczytać etykietę. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Zawiera produkt biobójczy. Zawiera 1,2-benzotiazol-3(2H)-on i mieszaninę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. **LZO dopuszczalna zawartość:** 130 g/L – kategoria A/e. **LZO maksymalna zawartość:** 50 g/L.

PRODUCENT:

Sherwin-Williams Poland Sp. z o.o.
Brodziszewo, ul. Kopanińska 7
64-500 Szamotuły, tel. 61 822 17 03
Więcej informacji na www.altax.pl