

E0601

SZYBKOSCHNAĆCA LAKIEROBEJCA DO WNĘTRZ

Chcesz cieszyć się pięknym drewnem w swoim domu? **Szybkoschnąca Lakierobejca do wnętrz Altax** to idealne rozwiązanie. Podkreśli piękno drewna i zapewni ochronę przed zabrudzeniami i zarysowaniami.

Do dekoracji i ochrony drewnianych elementów wewnątrz pomieszczeń.

Przykładowe miejsca zastosowań:



meble



meble dziecięce



drzwi



boazerie



półki

Produktu nie zaleca się stosować do podłóg i schodów.

Stosowanie:

1. Oszlifuj i oczyść powierzchnię.
2. Przed malowaniem produkt delikatnie wymieszaj.
3. Nanies ciekłą warstwę wzdłuż słojów.
Pozostaw do wyschnięcia na 1 h.
4. Natóż drugą warstwę.



Wydajność:
ok. 16 m²/L
(jedna warstwa)



Czas schnięcia:
suchy w dotyku: 20 min
druga warstwa: 1 h



Zalecana liczba warstw: 2



Narzędzia:
pędzel syntetyczny



Mycie narzędzi:
woda

wydajność
opakowania:
12 m²

pojemność:
750 ml e

Altax

ŁATWA APLIKACJA



ODPORNĄ
na zadrapania
i zarysowania



PODKREŚLA
piękno drewna



ŁAGODNY
zapach

SZYBKOSCHNAĆCA LAKIEROBEJCA DO WNĘTRZ

ELEMENTY DREWNIANE • MEBLE • MEBLE DZIECIĘCE • DRZWI • BOAZERIE • itp.



SUCHA
w dotyku
po 20 min



➤ Po naniesieniu lakierobejcy powierzchnia może być łagodnie eksploatowana po 24 h, a w **pełni użytkowana** po 3 dniach od nałożenia ostatniej warstwy.

➤ Jeśli w ciągu 3 dni od naniesienia produktu na **drewno** wylałaby się **woda**, należy ją delikatnie usunąć za pomocą suchej szmatki. Nie mazać mokrej powierzchni.

➤ **Ostateczny efekt dekoracyjny** zależy od jakości, gatunku i naturalnego koloru drewna, sposobu jego obróbki oraz liczby i grubości naniesionych warstw preparatu.

➤ Przy malowaniu większych powierzchni zaleca się **korzystać z produktu z tej samej serii produkcyjnej**.

➤ Naklejka kolorystyczna przedstawia jedynie kolor poglądowy, **ostateczny kolor** zaleca się ocenić i wybrać na podstawie wymalowania dostępnego w sklepie.

➤ **Chronić przed mrozem** – produkt przemrożony nie nadaje się do użycia.

➤ Zalecany zakres temperatur podczas malowania: **min. +10°C, max. +25°C**.

Skład chemiczny: Żywicze akrylowe, środki pomocnicze oraz pigmenty.

Przechowywanie: Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, produkt przechowywać w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu, przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Przechowywać w temperaturze od +10°C do +35°C w pojemnikach zamkniętych.

Informacje BHP i PPOŻ: W trakcie malowania należy przestrzegać ogólnych zasad BHP. Produkt jest niepalny i niesklasyfikowany jako niebezpieczny (więcej informacji w karcie charakterystyki produktu).

Środki ostrożności: Przed użyciem przeczytać etykietę. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Zawiera produkt biobójczy. Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on i mieszaninę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] [3:1]. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

LZO dopuszczalna zawartość: 130 g/L – kategoria A/e.

LZO maksymalna zawartość: 50 g/L.

PRODUCENT:

Sherwin-Williams Poland Sp. z o.o.
Brodziszewo, ul. Kopanińska 7
64-500 Szamotuły, tel. 61 822 17 03

Więcej informacji na www.altax.pl