



ŚRODEK DO DREWNA AXTON

szybko i dokładnie usuwa wszelkie substancje błonotwórcze: farby, lakiery, powłoki, szpachlówki, klejonki, masy uszczelniające, kleje do dywanów itp.,

1

PRZYGOTOWANIE

- Na meblach lub starych lub delikatnych przedmiotach wykonaj wstępny test w niepozornym miejscu.
- Zaleca się noszenie gumowych rękawic i okularów.
- Przed użyciem dobrze wstrząsnąć.

2

NAKŁADANIE

- Nałożyć pędzlem lub szpachelką grubą i równą warstwę Axton Wood Stripper.
- Pozostaw na około 10 minut, aby pęcherze się rozwinęły i zarysowały szpatułką bez zarysowania podłoża. W razie potrzeby wyszoruj sztywną szczotką (nylon, szarotka).
- Zawsze działaj w kierunku włókien drewna.
- WAŻNE: niektóre powłoki tworzą się pęcherze pod działaniem środka do usuwania, inne miękną.
- W przypadku wyjątkowo wytrzymałych lub grubych powłok czynność powtórzyć.
- Po wyschnięciu wytrawionego podłoża obrać za pomocą ścierniwa o ziarnistości 100.
- Zastosuj nowe, wybrane przez siebie wykończenie.

NARZĘDZIA



CZYSZCZENIE NARZĘDZI

