

WYDAJNOŚĆ
± 3-5m²

NAKŁADANIE



Pędzel, Szpatułka, szczotka

CZYSZCZENIE
NARZĘDZI

Benzyna
ekstrakcyjna
lub aceton

CZAS DZIAŁANIA

Stare farby, lakiery, lakierobejce i kleje:
od 10 min*

*na jedną warstwę do usunięcia

AXTON

ŚRODEK DO USUWANIA FARB Z DREWNA

WSZYSTKIE RODZAJE DREWNA

USUWA STARE FARBY, LAZURY,
LAKIERY, KLEJE...



SZYBKIE
DZIAŁANIE



ŻELOWA
KONSYSTENCJA



NIE WYSUSZA
DREWNA

Żel do usuwania lakieru/farby z drewna Axton działa szybko, usuwając usuwając stare powłoki aż do surowego drewna. Jest idealny do usuwania starych warstw farby, lakieru, lazuru lub kleju. Żelowa konsystencja ułatwia aplikację na powierzchniach poziomych lub pionowych. Jest skuteczny i efektywny na wszystkich rodzajach drewna, nie wysuszając go a także zapobiega powstawaniu plam na drewnie taninowym (dąb, buk, kasztan...).

SPOSÓB UŻYCIA

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Pracować w rękawicach i okularach ochronnych w dobrze wentylowanym miejscu. Zapewnić odpowiedni obszar do odbioru pozostałości po wytrawianiu powłoki. Usuwanie powłoki będzie bardziej skuteczne na powierzchni poziomej. Zaleca się wstępne zeszlifowanie (ziarnistość 80) w celu ułatwienia penetracji produktu na starych lub grubych farbach. Dla zapewnienia dobrej wydajności produktu konieczna jest temperatura powyżej 12°C.

STOSOWANIE

Wymieszać przed i w trakcie stosowania.

A. Preparat nanosimy pędzlem i grubą warstwą. (2 do 3mm) i regularnie.

B. Pozostawić do zadziałania w zależności od rodzaju i liczby usuwanych warstw na 10 do 45 minut. W razie potrzeby należy nałożyć drugą warstwę z dłuższym czasem działania.

WAŻNE: niektóre powłoki pęcznią pod działaniem środka usuwającego, inne mięknieją.

C. Po całkowitym zmiękczeniu powłoki należy ją usunąć szpatułką lub szczotką posuwając się w kierunku stojów drewna.

D. Słukać acetonem lub benzyną lakierniczą przecierając przy tym nylonową szczotką.

E. Pozostawić do wyschnięcia na 24 do 48 godzin.

F. Lekko zeszlifować (materiał ścierny o ziarnistości 120-150) i usunąć pył.

G. Nałożyć wybrane wykończenie (farba, lakier...)

WAŻNE: Temperatura stosowania od 12°C do 25°C przy suchej pogodzie. Nie używać w bezpośrednim świetle słonecznym.

CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE

Wyczyścić narzędzia benzyną ekstrakcyjną lub acetonem. Środek do usuwania farby należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i chronić przed mrozem i wilgocią. Po użyciu zamknąć pojemnik.

INFORMACJE

NIEBEZPIECZEŃSTWO Zawiera BUTANON ; OCTAN ETYLU i OCTAN BUTYLU. Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na oczy. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Przechowywać pod zamknięciem. Zawartość/pojemnik usuwać do zatwierdzonego składowiska.



UFI : 44N4-76VG-800V-CMQK

ADEO Services
135 Rue Sadi Carnot - CS 00001
59790 RONCHIN - France

(22) 528-58-00
www.leroymerlin.pl

Made in France
EMB 73100

1L e

± 3-5m²

0 mm 50 mm 100 mm

Bidon soudé - 99x160 - 1,2 L

Date : 00/00/00

Désignation : Sans titre

Code C2E : 00

Code Client : En attente

Code AS400 : En attente

Contact :

Dominique BIRAY

02 38 78 09 90

Impression en 5 couleurs sur couché blanc



Cyan Magenta Jaune Noir 485 - - -

Bon pour accord pour l'impression

La signature du présent bon à tirer dégage notre responsabilité des erreurs de toutes sortes qui pourraient être constatées dans les textes et graphismes après impression.

- Dans le cas d'un bon à tirer papier, le document est imprimé en quadri et permet de valider la position des textes et des images. Ce document ne permet pas de visualiser la surimpression.

- Dans le cas d'un cromalin numérique, le document est imprimé en quadri + teintes Pantone® et permet de valider la surimpression et la cible chromatique à obtenir à l'impression.

Date :

Signature :

Nom :