

## Jeger Tablica do Flamastrów Suchościeralnych

OPIS Efekt tablicy do flamastrów suchościeralnych

Przykłady zastosowania Produkt można stosować na podłożach

### DANE TECHNICZNE

Kolory Transparentny

Stopień połysku Połysk

Wydajność + - 4m<sup>2</sup>

Wielkość opakowań 2 x 0,4 L

Rozcieńczalnik Nie stosować

Nakładanie wałek

Czas schnięcia + - 4h

### INSTRUKCJE STOSOWANIA

Warunki nakładania Nakładać na suche podłoże w temperaturze od +10 do +28°C.

Przygotowanie Dekorowana powierzchnia musi być sucha i czysta.

Nakładanie Produkt przed użyciem dokładnie wymieszać. Nałożyć równomiernie za pomocą pędzla lub gąbki bez pozostawiania zacieków. Pozostawić do wyschnięcia na ok 4h. w temp. 20°C. Dla pewności zalecane jest wykonanie testu na niewidocznych powierzchniach.

Czyszczenie narzędzi Usunąć nadmiar farby z wałka i przemyć go wodą.

Konserwacja Czyścić suchą lub delikatnie zwilżoną wodą, miękką ściereczką.

Limity emisji Limit zawartości LZO dla tego produktu (cat II/ Al.): 200 g/l (2010).  
Produkt zawiera max 6g/l LZO.

**OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA  
I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE  
Z ROZPORZĄDZENIEM ( ) NR**

Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny. Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie Klienta. Produkt nie sklasyfikowany jako niebezpieczny w transporcie.

Ochrona środowiska  
i postępowanie  
z odpadami

Opakowania puste i zawierające pozostałości farb przekazać do punktu zbierającego tego rodzaju odpady. Pomieszczenia zamknięte po zastosowaniu farby należy wietrzyć do zaniku zapachu. Płynnych pozostałości nie wylewać do kanalizacji. Należy je przekazać firmom specjalistycznym, posiadającym stosowne zezwolenie, w celu utylizacji. Puste opakowania należy oddać do odzysku. Informacje o firmach zajmujących się utylizacją opakowań w danym regionie można znaleźć w lokalnym Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Gminy.

TRANSPORT I SKŁADOWANIE

Chronić przed mrozem. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, chronić przed światłem słonecznym. Okres ważności 2 lata. Szczelnie zamykać opakowanie w przypadku ponownego użycia farby. Otwartego opakowania nie należy przechowywać zbyt długo.

Informacje zawarte w karcie produktu opierają się na naszej najlepszej wiedzy oraz praktycznemu doświadczeniu, nie mogą być traktowane jako kompletne czy wyczerpujące. Nie jesteśmy w stanie kontrolować warunków, w których produkt jest stosowany oraz pozostałych czynników wpływających na końcowy efekt wykorzystania i jego użycia. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody spowodowane użyciem produktu w sposób niezgodny z zaleceniami, zasadami sztuki budowlanej lub w niewłaściwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany powyższych informacji bez uprzedniego informowania o tym fakcie. Powyższe informacje należy traktować wyłącznie jako ogólne zalecenia. W zakresie ustanowionym przez właściwe przepisy prawa, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za warunki, w których produkt jest wykorzystywany lub za sposób jego użycia.