

Jeger Sahara



RODZAJ	Farba dekoracyjna.
OPIS	Jeger Sahara to dekoracyjna farba strukturalna o delikatnym metalicznym połysku z drobkami piasku.
Przykłady zastosowania	Efekt przeznaczony jest do nakładania na ściany we wnętrzach.

DANE TECHNICZNE

Kolory	15 odcieni
Stopień połysku	metaliczny
Wydajność	1 L = ±6 m ²
Wielkość opakowań	1 L
Rozcieńczalnik	Nie stosować
Nakładanie	Pędzel do efektów dekoracyjnych/wałek
Czas schnięcia	+/- 4h

INSTRUKCJE STOSOWANIA

Warunki nakładania	Optymalna temperatura malowania: od +5°C do +25°C.
Przygotowanie	Czystą, suchą, odpyloną i odtłuszczoną ścianę pomaluj farbą Jeger Color Paint w odpowiednio dobranym kolorze. Poczekać 2-4h do wyschnięcia farby.
Nakładanie	Produkt gotowy do użycia, nie rozcieńczać, nie mieszać z innymi produktami. Przed użyciem dokładnie wymieszać. Rozprowadzaj na ścianie za pomocą pędzla do efektów dekoracyjnych. Wykonuj długie, nieregularne ruchy na krzyż. Nie rozcieraj zbyt mocno. Jeśli trzeba, uzupełnij niedomalowane miejsca. Rozprowadzaj etapami, po 2-3m ² . Zostaw do wyschnięcia na ok. 4h. W przypadku konieczności użycia więcej niż jednego opakowania produktu, przed nakładaniem wymieszaj zawartość wszystkich opakowań razem. W ten sposób uzyskasz jednolity odcień. Przed wykonaniem całości sprawdź efekt na niewielkiej powierzchni.
Czyszczenie narzędzi	Usunąć nadmiar farby z wałka i przemyć go wodą.
Limity emisji	Limit zawartości LZO (kat. II/AI): 200g/l (2010). Produkt ten zawiera maksymalnie 2g/l LZO.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM

Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny. Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie Klienta. Produkt nie sklasyfikowany jako niebezpieczny w transporcie.

Ochrona środowiska
i postępowanie
z odpadami

Opakowania puste i zawierające pozostałości farb przekazać do punktu zbierającego tego rodzaju odpady. Pomieszczenia zamknięte po zastosowaniu farby należy wietrzyć do zaniku zapachu. Płynnych pozostałości nie wylewać do kanalizacji. Należy je przekazać firmom specjalistycznym, posiadającym stosowne zezwolenie, w celu utylizacji. Puste opakowania należy oddać do odzysku. Informacje o firmach zajmujących się utylizacją opakowań w danym regionie można znaleźć w lokalnym Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Gminy.

TRANSPORT I SKŁADOWANIE

Chronić przed mrozem. Temperatura magazynowania i transportu wynosi od +5°C do +25°C. Okres ważności 2 lata. Szczelnie zamykać opakowanie w przypadku ponownego użycia farby. Otwartego opakowania nie należy przechowywać zbyt długo.

Informacje zawarte w karcie produktu opierają się na naszej najlepszej wiedzy oraz praktycznemu doświadczeniu, nie mogą być traktowane jako kompletne czy wyczerpujące. Nie jesteśmy w stanie kontrolować warunków, w których produkt jest stosowany oraz pozostałych czynników wpływających na końcowy efekt wykorzystania i jego użycia. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody spowodowane użyciem produktu w sposób niezgodny z zaleceniami, zasadami sztuki budowlanej lub w niewłaściwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany powyższych informacji bez uprzedniego informowania o tym fakcie. Powyższe informacje należy traktować wyłącznie jako ogólne zalecenia. W zakresie ustanowionym przez właściwe przepisy prawa, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za warunki, w których produkt jest wykorzystywany lub za sposób jego użycia.