



Jeger Cristal

RODZAJ	Farba dekoracyjna.
OPIS	Jeger Cristal to efekt dekoracyjny do ścian, nadający malowanej powierzchni wrażenie subtelnie połyskujących diamentów.
Przykłady zastosowania	Efekt przeznaczony jest do nakładania na ściany we wnętrzach.

DANE TECHNICZNE

Kolory	15 odcieni
Stopień połysku	brokatowe
Wydajność	1L = ±4m ²
Wielkość opakowań	1 L
Rozcieńczalnik	Nie stosować
Nakładanie	Walek do efektów dekoracyjnych, pędzel/pistolet
Czas schnięcia	2-4h

INSTRUKCJE STOSOWANIA

Warunki nakładania	Optymalna temperatura malowania: od +5°C do +25°C.
Przygotowanie	Czystą, suchą odpyloną i odtłuszczoną ścianę pomaluj farbą Jeger Color Paint w odpowiednio dobranym kolorze. Poczekaj 2-4h do wyschnięcia farby.
Nakładanie	Nanieś Jeger Cristal jednym ze sposobów: Pędzlem i wálkiem aby uzyskać nieregularną powierzchnię. Jeger Cristal dokładnie wymieszaj. Nie rozcieńczaj. Efekt nakładaj obficie szerokim, miękkim pędzlem małymi fragmentami, rozprowadzając go w różnych kierunkach, na krzyż. Następnie wilgotną powierzchnię rozprowadź wálkiem z mikrofibry (maluj z góry do dołu). Pozostaw do wyschnięcia na ok. 4h. Następnie nałóż w analogiczny sposób drugą warstwę. Aplikacja pistoletem: zalecana dla uzyskania jednolicie gładkiej powierzchni. W tym wykonaniu produkt rozcieńcz do 10% wodą, precedź, następnie nanieś jedną lub dwie warstwy.

Czyszczenie narzędzi

Narzędzia czyścić wodą

Limity emisji

Limit zawartości LZO 200g/l (2010). Produkt ten zawiera maksymalnie 38g/l LZO.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA

Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny. Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie Klienta. Produkt nie sklasyfikowany jako niebezpieczny w transporcie.

Ochrona środowiska
i postępowanie
z odpadami

Opakowania puste i zawierające pozostałości farb przekazać do punktu zbierającego tego rodzaju odpady. Pomieszczenia zamknięte po zastosowaniu farby należy wietrzyć do zaniku zapachu. Płynnych pozostałości nie wylewać do kanalizacji. Należy je przekazać firmom specjalistycznym, posiadającym stosowne zezwolenie, w celu utylizacji. Puste opakowania należy oddać do odzysku. Informacje o firmach zajmujących się utylizacją opakowań w danym regionie można znaleźć w lokalnym Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Gminy.

TRANSPORT I SKŁADOWANIE

Chronić przed mrozem. Temperatura magazynowania i transportu wynosi od +5°C do +25°C. Okres ważności 2 lata. Szczelnie zamykać opakowanie w przypadku ponownego użycia farby. Otwartego opakowania nie należy przechowywać zbyt długo.

Informacje zawarte w karcie produktu opierają się na naszej najlepszej wiedzy oraz praktycznemu doświadczeniu, nie mogą być traktowane jako kompletne czy wyczerpujące. Nie jesteśmy w stanie kontrolować warunków, w których produkt jest stosowany oraz pozostałych czynników wpływających na końcowy efekt wykorzystania i jego użycia. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody spowodowane użyciem produktu w sposób niezgodny z zaleceniami, zasadami sztuki budowlanej lub w niewłaściwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany powyższych informacji bez uprzedniego informowania o tym fakcie. Powyższe informacje należy traktować wyłącznie jako ogólne zalecenia. W zakresie ustanowionym przez właściwe przepisy prawa, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za warunki, w których produkt jest wykorzystywany lub za sposób jego użycia.