



Nazwa produktu: AQUASTOP U - Impregnat do betonu uniwersalny budowlany

Opis produktu:

Preparat charakteryzuje się doskonałymi parametrami użytkowymi. Zabezpiecza powierzchnie przed nadmiernym ścieraniem i porastaniem mchami. Zapewnia oddychanie podłoża. Chroni przed utratą koloru oraz podkreśla intensywność barwy podłoża (efekt "mokrego kamienia"). Impregnowana powierzchnia jest odporna na działanie promieniowania UV.

Roztwór żywicy silikonowej w rozpuszczalnikach organicznych z dodatkiem środków modyfikujących.

Właściwości:

Kolor - bezbarwny;

Gęstość - 0,77 kg/L;

Wydajność silnie zależy od rodzaju i chłonności podłoża.

Czas schnięcia - około 2 godziny;

Zastosowanie:

Produkt przeznaczony do impregnacji hydrofobizującej czyli do zabezpieczania przed wilgocią powierzchni porowatych takich jak: nie glazurowany klinkier, kamień naturalny, kostki i płyty brukowe, płytki ceramiczne, cegły, beton, podłoża cementowo-wapienne, nie polerowany granit i marmur, piaskowiec, dachówki ceramiczne (nie szkliwione oraz nie angobowane) i betonowe. Nie należy stosować do powierzchni nieporowatych. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

Gramatury, opakowania itp.

Kod	Kod kreskowy	Gramatura	Opakowanie	Cecha	Ilość			
					w op. zb.	w warstwie	warstw	na palecie
AU01ME	5903649007599	1 l	opak. metalowe lekkie		12	72	6	432
AU50ME	5903649007537	5 l	opak. metalowe lekkie		-	33	5	165
AU20ME	5903649007544	20 l	opak. metalowe lekkie		-	11	3	33
AU200	5903649007551	200 l	bęben metalowy		-	2	1	2
AULUZ		luzem (L)	opakowanie odbiorcy		-	0	0	0

Sposób użycia:

1. Przygotowanie powierzchni:

Podłoże musi być suche i czyste. Usunąć stare wymalowania „Zmywaczem starych powłok lakierowych” DRAGON, mchy, porosty np. preparatem "Glonex" DRAGON, kurz, luźne elementy itp. Świeże podłoża muszą być sezonowane przez około 3 - 4 tygodnie, aż do pełnego wysuszenia. Zabezpieczyć elementy drewniane i szyby przed pobrudzeniem. Wypełnić szczeliny i inne ubytki np. "Masą szpachlową" DRAGON.

2. Narzędzia:

Impregnat nakładać pędzlem, wałkiem lub pistoletem.

3. Temperatura podczas wykonywania prac:

Prace prowadzić w temperaturze od +5°C do +25°C (temp. powietrza, podłoża oraz impregnowanych elementów).

4. Zalecenia:

Nakładać impregnat dwukrotnie metodą "mokre na mokre". Zaleca się wypróbować impregnat na mało widocznym elemencie. W zależności od typu i umiejscowienia zabezpieczanej powierzchni zaleca się ponowienie impregnacji po ok. 2-3 latach.

5. Czyszczenie narzędzi i zabrudzonych elementów:

Zabrudzone narzędzia i świeże plamy czyścić "Rozcieńczalnikiem Uniwersalnym" lub "Płynem do czyszczenia pędzli" DRAGON.

6. Rozcieńczanie:

Nie zaleca się rozcieńczania impregnatu.

7. Ograniczenia i uwagi:

Nie stosować preparatu na rozgrzane powierzchnie.

Pozostałe informacje:

Okres ważności: 2 lata

Norma: ZN-20S-AU

Wytwórnia Chemiczna DRAGON

ul. Powstania Listopadowego 14, 30298 Kraków, tel.+48126238080, fax.+48126377930

email: sprzedaz@dragon.biz.pl, [www: www.dragon.biz.pl](http://www.dragon.biz.pl)

© Wytwórnia Chemiczna "DRAGON".

Niniejsza informacja techniczno handlowa nie może być kopiowana w całości lub części jakkolwiek techniką bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody WCh DRAGON.



Aquastop - impregnat
uniwersalny - 1 L



Aquastop - impregnat
uniwersalny - 5 L

Uwagi:

Warunki transportowania i magazynowania:

Transportować i przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w temperaturach od 0°C do +25°C.

Chronić przed dziećmi.

Pozostałe uwagi:

Pomieszczenie po zakończeniu prac należy intensywnie wietrzyć aż do zaniku charakterystycznego zapachu.

Wytwórnia Chemiczna DRAGON

ul. Powstania Listopadowego 14, 30298 Kraków, tel.+48126238080, fax.+48126377930

email: sprzedaz@dragon.biz.pl, [www: www.dragon.biz.pl](http://www.dragon.biz.pl)

© Wytwórnia Chemiczna "DRAGON".

Niniejsza informacja techniczno handlowa nie może być kopiowana w całości lub części jakkolwiek techniką bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody WCh DRAGON.