



Informacja techniczno-handlowa

Nazwa produktu: Farba akrylowa wewnętrzna - biała

Opis produktu:

Powłoka charakteryzuje się wysoką trwałością. Jest przepuszczalna dla pary wodnej i powietrza.

Mieszanina dyspersji akrylowej, wypełniaczy, środków reologicznych i konserwujących.

Właściwości:

Czas schnięcia - 2 h;

Zalecana ilość nakładanych warstw - 2 - 3;

Gęstość - 1,25 kg/L;

Wydajność - 8 - 9 m²/L (zależy od rodzaju malowanej powierzchni, ilości nakładanych warstw oraz sposobu nakładania);

Zastosowanie:

Wyrób przeznaczony do dekoracyjnego i ochronnego malowania ścian i sufitów wykonanych z tynków (cementowych i cementowo-wapiennych), podłoży gipsowych, płyt kartonowo-gipsowych, pilśniowych oraz tapet papierowych i z włókna szklanego. Może być stosowana do drewna (po przeszlifowaniu i odpyleniu powierzchni). Do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

Gramatury, opakowania itp.

Kod	Kod kreskowy	Gramatura	Opakowanie	Cecha	Ilość			
					w op. zb.	w warstwie	warstw	na palecie
IEB50	5903649013118	5 l	opak. z tworzywa	-	20	4	80	
IEB10	5903649010162	10 l	opak. z tworzywa	-	11	4	44	
IEB19	5903649013491	19 l	opak. z tworzywa	-	8	3	24	

Sposób użycia:

1. Przygotowanie powierzchni:

Powierzchnie przeznaczone do malowania powinny być odpylone, czyste i suche. Powłoki farb klejowych lub wapiennych muszą być usunięte aż do odsłonięcia tynków. Ściany odłuszczyć przy pomocy wody z dodatkiem "Mydła malarskiego" DRAGON. Nierówności, rysy, spękania i szorstki tynk zaszpachlować "Gładzią szpachlową" DRAGON. Świeże tynki powinny być sezonowane przez 6 tygodni przed nałożeniem emulsji. Przed malowaniem użyć "Podkład gruntujący uniwersalny" IRISS. W celu wzmocnienia powierzchni i zmniejszenia zużycia farby użyć "Grunt głęboko penetrujący podkład akrylowy" IRISS.

2. Narzędzia:

Farbę nakładać pędzlem lub wałkiem.

3. Temperatura podczas wykonywania prac:

Prace prowadzić w temperaturze powyżej +5°C (temperatura powietrza, podłoża oraz malowanych elementów).

4. Zalecenia:

Przed użyciem farbę dokładnie wymieszać (nie stosować mieszadeł szybkoobrotowych). W celu osiągnięcia najlepszych efektów zaleca się 2 - 3-krotne malowanie. Kolejną warstwę nakładać poprzecznie po wyschnięciu poprzedniej. Pełne właściwości użytkowe powłoka nabiera po całkowitym wyschnięciu.

5. Czyszczenie narzędzi i zabrudzonych elementów:

Narzędzia po pracy umyć w wodzie.

6. Ograniczenia i uwagi:

Farba jest gotowym produktem bez możliwości rozcieńczania wodą. Farby nie należy mieszać z wapnem, kredą, pigmentami, innymi dodatkami oraz innymi farbami. Występowanie wody wewnątrz zamkniętego opakowania nie jest wadą, farbę wówczas należy dokładnie wymieszać.

Pozostałe informacje:

Okres ważności: 18 miesięcy

Norma: ZN-21B-EB

Posiada atest PZH nr: HK/B/1748/02/2009

Uwagi:

Warunki transportowania i magazynowania:

Produkt transportować i przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w temperaturze od +5°C do +25°C.

Chronić przed dziećmi. Chronić przed przegrzaniem i mrozem.

Pozostałe uwagi:

Po zakończeniu prac pomieszczenie należy intensywnie wietrzyć aż do zaniku charakterystycznego zapachu.

DRAGON Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
ul. Powstania Listopadowego 14, 30298 Kraków, tel. +48126238080, fax. +48126377930
email: sprzedaz@dragon.biz.pl, www: www.dragon.biz.pl

© DRAGON Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

Niniejsza informacja techniczno-handlowa nie może być kopiowana w całości lub części jakkolwiek techniką bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody DRAGON Poland.