



## PROTEKTOR SAMO-OCZYSZCZAJĄCY EFEKT NIEWIDOCZNY SELF CLEAN®

Więcej niż zwykłe zabezpieczenie przed wilgocią – produkt **Protektor Efekt Niewidoczny** jest mineralizatorem. Oparty na żywicy mineralnej, impregnuje i tworzy trwałe wiązania chemiczne ze wszystkimi porowatymi powierzchniami mineralnymi. Ta reakcja umożliwia wzmocnienie spójności materiału i zwiększenie jego odporności. Produkt **Protektor Efekt Niewidoczny** skutecznie chroni podłoże przed agresywnymi czynnikami klimatycznymi (promieniowaniem UV, złymi warunkami atmosferycznymi, mrozem itp.) oraz ogranicza penetrację plam. Bezbarwny i nietworzący widocznej warstwy, zachowuje oryginalny wygląd. Produkt hydrofobowy – umożliwia wykorzystanie wody deszczowej do „samooczyszczania”.

- Kostka brukowa z betonu lub kamienia (naturalnego lub odtwarzanego)
- Tarasy, podjazdy, obrzeża basenu itp.
- Elewacje, murki, filary, okładziny ścienne
- Specjalnie do stosowania na zewnątrz

### 1

## PRZYGOTOWANIE

### ETAP

- Sprawdź porowatość powierzchni: niewielka ilość wody umieszczona w różnych miejscach na powierzchni musi zostać szybko wchłonięta. Nie stosować na nieporowatych powierzchniach.
- Przed zastosowaniem należy wykonać test, aby sprawdzić dobrą penetrację produktu i jego wygląd po wyschnięciu.
- Podłoże nie może być wcześniej zabezpieczone innym produktem (impregnatem, lakierem, farbą).
- Nakładać na surowe powierzchnie, czyste, suche i oczyszczone z zabrudzeń i plam (pleśni, wykwitów, mchów, porostów, saletry). Na poplamionych powierzchniach: zastosować odpowiedni środek do usuwania plam.
- W przypadku nowych wylewek podłogowych, płyt chodnikowych lub kostki z betonu: pozostawić do wyschnięcia na co najmniej 90 dni. Zastosować **Produkt do przygotowywania podłóg cementowych Syntilor** w celu wyeliminowania wszelkich śladów mleczka cementowego lub białego nalotu.
- Nie stosować do specjalnych rodzajów betonu (podłóg „gładkich” lub poddanych działaniu środka spowalniającego wiązanie) i nieporowatych powierzchni mineralnych.

### 2

## NAKLADANIE

### ETAP

- Dobrze wymieszać przed użyciem, nie rozcieńczać.
- Nanieść jedną obfitą warstwę pędzlem, wałkiem lub rozpylaczem, uwzględniając zalecaną wydajność. Zużycie produktu może być wyższe w przypadku dużej porowatości podłoża.
- Należy odczekać co najmniej 12 godzin przed ponownym oddaniem do użytkowania.
- Należy przedsięwziąć pewne środki ostrożności: nakładać przy ładnej pogodzie, bez ryzyka deszczu przez 24 godz. po zastosowaniu. W pierwszych dniach: nie parkować pojazdów na powierzchniach pokrytych produktem.
- Powierzchnia jest czyszczona dzięki wodzie deszczowej. W razie potrzeby wyczyścić szczotką i wodą z neutralnym, nieamoniakowanym deterгентem. Nie stosować myjki ciśnieniowej.



## PARAMETRY TECHNICZNE


RODZAJ ŻYWICY	Żywica mineralna w fazie wodnej
GĘSTOŚĆ (w 20°C)	1,02
KONSYSTENCJA	Płynna
CZAS SCHNIĘCIA (w 20°C)	Całkowity: 12 godz.
WYDAJNOŚĆ	8 m <sup>2</sup> / litr / warstwa

## ŚRODKI OSTROŻNOŚCI | PRZECHOWANIE

- Stosować wyłącznie na wolnym powietrzu.
- Nie nakładać w temperaturach poniżej 12°C lub powyżej 25°C.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, starannie zamknąć po użyciu.
- Chronić przed oddziaływaniem mrozu, gorąca oraz wilgoci.
- Karta charakterystyki tego produktu dostępna jest na naszej stronie internetowej [www.syntilor.com](http://www.syntilor.com)

## NARZĘDZIA | CZYSZCZENIE

### NARZĘDZIA



### CZYSZCZENIE NARZĘDZI

