




# NAPRAWY

Łączy, zatyka, naprawia wszystkie rodzaje materiałów





**Naprawia, uszczelnia,  
łączy wszystkie  
rodzaje materiałów**

**specjalny  
do miedzi**



57 g

ATMOS



**Twardnieje  
w ciągu 20 min.  
Pełna  
polimeryzacja  
w 60 min.**

## **Kit ATMOS EXPRESS CUIVRE łączy, naprawia i mocuje wszystkie materiały**

(za wyjątkiem polipropylenu i polietylenu).

### **Przykłady zastosowań:**

**Instalacje sanitarne :** miedź, mosiądz, PCV, kran, akcesoria, porcelana





**Samochody :** chłodnica, blok silnika, rura wydechowa  
**Czas wolny :** rękodzieło, szkło, ceramika, zabawki, plastik

**Dom :** drzwi, balustrady, przedmioty metalowe, kanalizacja

### **Sposób użycia**

Podczas stosowania produktu zakładać rękawice

- 1 - Wyczyścić naprawiane powierzchnie, które muszą być czyste, suche i wolne od tłuszczu.
- 2 - Zdjąć folię wyłącznie z odcinanej części kitu. Odciąć krążek kitu.
- 3 - Wymieszać produkt do uzyskania jednolitego i równomiernego koloru.
- 4 - Uzyskaną mieszaninę nałożyć bezpośrednio na element naprawiany mocno dociskając.



### **Środki ostrożności.**

Drażniący dla oczu i skóry.  
Może powodować uczulenia w kontakcie ze skórą.  
Przechowywać w miejscu zamkniętym na klucz.  
Przechowywać poza zasięgiem dzieci.  
W przypadku kontaktu z oczami wypłukać natychmiast dużą ilością wody.  
Używać odpowiednich rękawic.  
Zawiera Bisfenol-A – żywica epoksydowa.



Drażniący

**Odporność na ciśnienie :**  
**17 bar**  
**Temp. maks.:**  
**150°C**

**Odporność na temperaturę do: 121°C w sposób ciągły 150°C chwilowo**

**ATMOS SAS (France)**  
**74 chemin de la chapelle St Antoine**  
**95300 Ennery - Tel.: (+33) 01 30 300 300**

