



## IMPREGNAT DO DREWNA 5 LAT

**Impregnat do drewna** przeznaczony jest do ochrony i dekoracji drewna stosowanego na zewnątrz. Jego innowacyjna formuła gwarantuje dużą łatwość nakładania, bardzo szybki czas schnięcia i nienaganny efekt.

- Maskuje niedoskonałości
- niekapiący, nie ścieka
- Chroni przed promieniami UV

1

KROK

### PRZYGOTOWANIE

- Drewno powinno być zdrowe, czyste i suche, bez śladów starych wykończeń (farby, lakiery, oleje itp należy zeszlifować do gołego drewna) lub żywic (odtłuścić).
- Dokładnie przeszlifować papierem ściernym (o ziarnistości 80) i odkurzyć.
- W razie konieczności należy obficie posmarować drewno odpowiednim środkiem biobójczym (lub nietłustym środkiem regenerującym).

2

KROK

### NAKŁADANIE

- Produkt gotowy do użycia, nie rozcieńczać. Dobrze wymieszać przed, oraz w trakcie używania
- Nanosić za pomocą pędzla, ławkowca lub metodą natryskową.
- Pozostawić do wyschnięcia przez 2 godz. przed nałożeniem drugiej warstwy.
- Jest możliwe nałożenie trzeciej warstwy.
- W razie potrzeby lekko zeszlifować (ziarno 150) pomiędzy warstwami.
- Czas schnięcia między 2 warstwami nie powinien przekraczać 48 godzin.
- Nie stosować na poziome powierzchnie.

3

KROK

### KONSERWACJA

- Gdy tylko powierzchnia drewna naturalnie rozjaśni się pod wpływem złych warunków atmosferycznych i promieni UV, należy zastosować Impregnat do drewna na wyblakłe miejsca.
- W przypadku zbyt późnej konserwacji: zastosować Odszarzacz do drewna Syntilor, a następnie nałożyć 2 warstwy Impregnatu do drewna.

PARAMETRY  
TECHNICZNE


|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>RODZAJ ŻYWICY</b>           | Żywica poliuretanowa w fazie wodnej  |
| <b>KONSYSTENCJA</b>            | Żelowa   |
| <b>CZAS SCHNIĘCIA (w 20°C)</b> | Bez dotykania: 30 minut<br>Między warstwami: 2 godz.<br>Całkowity: 4 godz. |
| <b>WYDAJNOŚĆ</b>               | 8 m <sup>2</sup> / litr / warstwa  |
| <b>Wykończenie</b>             | Satyna   |

ŚRODKI  
OSTROŻNOŚCI  
| PRZECHOWANIE

- Nakładać na czyste, odtłuszczone i suche drewno w dobrym stanie (którego wilgotność nie przekracza 10%).
- Nie stosować na parkietach i podłogach z drewna.
- Na zewnątrz odcień „bezbarwny” stosowany jest wyłącznie jako wykończenie albo do renowacji drewna wcześniej lazowanego lub bejcowanego.
- Używać wyłącznie na świeżym powietrzu lub w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
- Nie nakładać w temperaturze poniżej 12°C lub powyżej 25°C.
- Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, starannie zamkniętym po użyciu.
- Chronić przed oddziaływaniem mrozu, gorąca oraz wilgoci.
- Karta charakterystyki produktu dostępna jest na naszej stronie [www.syntilor.com](http://www.syntilor.com)

NARZĘDZIA  
| CZYSZCZENIE

## NARZĘDZIA



## CZYSZCZENIE NARZĘDZI

