

BEJCA PASTELOWA DO DREWNA

Bejca podkreśla i uwypuszcza naturalny rysunek słoju drewna.



Przeznaczenie

Bejca uwypuszcza naturalne piękno drewna. Można ją nakładać na wszystkie wewnętrzne powierzchnie drewniane np. meble, boazerie, parkiety, drzwi, schody. Nadaje się do stosowania na europejskie i egzotyczne gatunki drewna.

Właściwości

- Podkreśla naturalny rysunek słoju drewna
- Głęboko penetrująca, na bazie alkoholu, wydatnie podkreśla strukturę jasnego drewna
- Nałożenie bejcy pozwala na wszystkie rodzaje wykończeń: lakier do parkietu (jednokomponentowy), lakier do mebli lub воск
- Gotowa do użycia

Przygotowanie podłoża

Drewno powinno być surowe, czyste i suche.

Drewno lakierowane: lakier usunąć za pomocą Środka do usuwania starych powłok V33. Przemyć wodą, pozostawić do wyschnięcia na 24h, a następnie przeszlifować i odpylić.

Drewno woskowane: usunąć warstwę wosku za pomocą Środka usuwającego wosk Libéron, a następnie przeszlifować i odpylić.

Drewno malowane: usunąć warstwę farby za pomocą Środka do usuwania starych powłok V33. Przemyć wodą, pozostawić do wyschnięcia na 24h, a następnie przeszlifować i odpylić.

Nakładanie

- Przed użyciem dobrze wstrząsnąć.
- Nakładać za pomocą czystej i suchej bawełnianej ściereczki zgodnie z kierunkiem słoju.
- Nadmiar bejcy usunąć bawełnianą szmatką.
- Nie nakładać za pomocą pędzla.
- W trakcie nakładania bejcy nie robić przerw.
- Po wyschnięciu, aby zabezpieczyć drewno, zalecamy nałożyć produkt wykończeniowy: wosk, lakier do mebli, lazurę, lakier do parkietu.

Zalecenia V33

- Kolor uzyskany po nałożeniu bejcy zależy od rodzaju drewna. Aby sprawdzić odcień zalecamy zrobienie wstępnej próby na małej powierzchni.
- Dopiero po nałożeniu produktu wykończeniowego (wosku, lakieru do mebli, lazury, lakieru do parkietu) otrzymamy kolor ostateczny.

Informacje techniczne

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Kolory | biały |
| Wykończenie | mat |
| Opakowanie | 0.5L |
| Czas schnięcia | 30 – 40 min |
| Wydajność (1warstwa) | 1L = ok. 16 – 20 m ² |
| Czyszczenie narzędzi | skażony alkohol |
| Nakładanie | sucha, czysta ściereczka |

Środki ostrożności

R11: Produkt wysoce łatwopalny. R52/53: Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. S2: Chronić przed dziećmi. S16: Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu. S29: Nie wprowadzać do kanalizacji. S33: Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym. S51: Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

