

FARBA ZEN

Strukturalna, dekoracyjna farba do wewnątrz

PRZEZNACZENIE

Dekoracyjne malowanie powierzchni ścian i sufitów wewnątrz budynków.

Przykładowe zastosowanie oraz efekty zostały dokładnie opisane w kartach efektów.

Miejsce stosowania: ściany i sufity wewnątrz budynków

Rodzaje podłoża: tynk, beton, kamień, płyty gipsowe, drewnopodobne oraz na wszystkie podłoża nośne, po ich wcześniejszym oczyszczeniu i przygotowaniu.

WŁAŚCIWOŚCI

- matowa
- strukturalna
- zdolność „maskowania” niedoskonałości malowanego podłoża- Dzięki zawartości kulistych wypełniaczy
- łatwa w aplikacji
- zapewnia „oddychanie” ścian

DANE TECHNICZNE

Farba spełnia wymagania normy PN-C-81914:2002 rodzaj I

Gęstość	ok. 1,45 kg/dm ³
Krycie jakościowe	II (PN-89/C-81536)
Odporność na szorowanie	Rodzaj I
LZO (VOC)– dopuszczalna zawartość 30g/l	max. Zawartość 10,8 g/l
Temperatura stosowania	od +5°C do +30°C
Ilość warstw	1
Czas schnięcia	Suchość dotykowa po ok. 2h
Nanoszenie kolejnej warstwy	Po upływie 4h *
Rozcieńczalnik	Woda . W razie potrzeby rozcieńczyć czystą wodą w ilości 5-10%
Ważność	24 miesiące

* W zależności od warunków cieplno- wilgotnościowych panujących w pomieszczeniach.

WYMAGANIA TECHNICZNE

Posiada Atest Higieniczny PZH HK/B/0360/02/2013

NAKLADANIE

Przygotowanie podłoża:

Podłoże powinno być:

dostatecznie nośne,

wysezonowane do stanu powietrzno-suchego- przyjmuje się, że czas sezonowania podłoża wynosi odpowiednio (w warunkach normalnych, czyli ok. 20 °C i 55 % wilgotności – w innych warunkach czas wysychania może się wydłużyć.

- dla tynków gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych – min. 1 tydzień na każdy cm grubości,

- dla ścian i stropów betonowych- co najmniej 28 dni,

oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność produktu, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, resztek farb i innych

Jeżeli podłoże jest niejednorodne – występuje wiele kolorów lub bardzo intensywne kolory, widoczne naprawy powierzchni, celem ujednoczenia należy zastosować farbę podkładową, który można dodatkowo zabarwić.

Przygotowanie produktu :

Produkt jest gotowy do użycia. Przed rozpoczęciem pracy należy całość dokładnie wymieszać.

Barwienie:

Przy użyciu pigmentów z tubkowego systemu kolorowania FOX DEKORATOR oraz w systemie NCS

Nakładanie:

Przed przystąpieniem do pracy należy zaplanować kolejność i sposób nakładania warstw oraz sprawdzić ostateczny efekt na małej próbce!

Farbę należy nakładać cienką warstwą za pomocą pędzla, krzyżowymi ruchami, tak aby kulisty wypełniacz tworzył regularne lub nieregularne skupiska, pomiędzy którymi są mniejsze lub większe, gładkie wolne przestrzenie. Do osiągnięcia wymaganego jednorodnego efektu zazwyczaj potrzebne jest 1-krotne malowanie. Każda kolejna warstwa zmienia efekt dekoracyjny. Po wyschnięciu farby Zen należy strącić miękkim pędzlem niezwiązane ziarna wypełniacza.

Zabezpieczenie:

Po wykonaniu dekoracji powierzchnię można dodatkowo zabezpieczyć produktami FOX DEKORATOR: LAKIEREM DEKORACYJNYM, WERNIKSEM METALICZNYM, WERNIKSEM KAMELEON, PATYNĄ METALICZNĄ lub PATYNĄ PERŁOWĄ.

Dekorowaną powierzchnię pokrywamy krzyżowymi ruchami, przy użyciu miękkiego pędzla zgodnie z kierunkiem przebiegu wzoru na danym obszarze.

Efekt dekoracyjny uzależniony jest w głównej mierze od inwencji dekorującego oraz narzędzi użytych do aplikacji i modelowania farby Zen. Przed przystąpieniem do pracy należy zaplanować kolejność i sposób nakładania warstw. Zalecamy sprawdzenie ostatecznego efektu na małej próbce!

Przykładowe techniki nakładania produktu zostały dokładnie opisane w kartach efektów, dostępnych na stronie www.fox-dekorator.pl

ZUŻYCIE

Średnio zużywa się 0,1 do 0,15 l/m² na 1 warstwę (1l produktu daje ok.7m² dekoracji). Wydajność zależy od struktury i chłonności podłoża, od sposobu jego przygotowania, od zamierzonego efektu dekoracyjnego, od doświadczenia wykonawcy, od grubości i ilości warstw, od wybranej metody aplikacyjnej.

WAŻNE INFORMACJE DODATKOWE

Użyte narzędzia należy umyć wodą natychmiast po zakończeniu prac

Chronić przed dziećmi . Unikać zanieczyszczenia oczu i skóry. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną, rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza- pokazać opakowanie lub etykietkę. Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki.

Przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych. Chronić przed przegrzaniem i przemrożeniem. Nakładać w temperaturze od +5°C do +30°C. Przy niskiej temperaturze i/lub podwyższonej wilgotności czas schnięcia wydłuża się

W karcie informacyjnej niemożliwe jest opisanie wszystkich rodzajów podłoża oraz sposobu ich przygotowania. W przypadku



KARTA TECHNICZNA WYROBU

Fox Sp. z o.o.
ul. Gazowa 3
50-513 Wrocław
tel. +48 71 33 66 651
fax +48 71 33 67 098

prac z podłożem nie opisanym w niniejszej karcie konieczna jest konsultacja z naszym serwisem technicznym. Chętnie udzielimy wszelkich niezbędnych informacji. Porady i inspiracje są także dostępne na stronie internetowej:
www.fox-dekurator.pl

Informacje zawarte w Karcie Technicznej stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. Wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej, wszystkie poprzednie tracą ważność.

Data aktualizacji: 2015-03-17