

## LAKIER DEKORACYJNY

### Transparentny, dyspersyjny lakier do wewnątrz

#### PRZEZNACZENIE

Odporny na alkalia, transparentny, bezbarwny, dyspersyjny lakier. Służy do dekoracyjnego pokrywania powierzchni tynków oraz farb strukturalnych, umożliwiając wykończenie matowe, satynowe lub perłowe. Znajduje zastosowanie również przy wykonywaniu przecierek- wielobarwnego ozdabiania ścian.

**Miejsce stosowania:** ściany i sufity wewnątrz budynków

**Rodzaje podłoża:** tynk, beton, kamień, płyty gipsowe, drewnopodobne oraz na wszystkie podłoża nośne, po ich wcześniejszym oczyszczeniu i przygotowaniu.

#### WŁAŚCIWOŚCI

- odporny na zmywanie
- wykończenie w zależności od rodzaju :matowe, satynowe, perłowe
- łatwy w aplikacji

#### DANE TECHNICZNE

Temperatura stosowania	od +5°C do +30°C
Ilość warstw	1-3
Czas schnięcia	Suchość dotykowa po ok. 2h
Nanoszenie kolejnej warstwy	Po upływie 4h
Rozcieńczalnik	Woda . w razie potrzeby rozcieńczyć czystą wodą w ilości 5-10%
Ważność	24 miesiące

#### WYMAGANIA TECHNICZNE

Posiada Atest Higieniczny PZH HK/B/0418/01/2013

#### NAKLADANIE

##### Przygotowanie podłoża:

Podłoże powinno być: dostatecznie nośne, wysezonowane, oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność produktu, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, resztek farb i innych.

##### Barwienie:

Przy użyciu pigmentów z tubkowego systemu kolorowania FOX DEKORATOR oraz w systemie NCS.

##### Przygotowanie produktu :

Produkt jest gotowy do użycia. Przed rozpoczęciem pracy należy całość dokładnie wymieszać.

##### Nakładanie:

LAKIER DEKORACYJNY FOX DEKORATOR należy nakładać przy pomocy wałka, pędzla lub narzędzi dekoratorskich. W zależności od podłoża należy nałożyć jedną lub dwie warstwy lakieru.

Przed lakierowaniem tynków dekoracyjnych całą powierzchnię odkurzyć miękkim pędzlem. Należy pamiętać, że LAKIER

DEKORACYJNY FOX DEKORATOR należy nakładać na suche tynki dekoracyjne.

**Szczegółowe instrukcje lakierowania znajdują się na etykietach poszczególnych produktów.**

## ZUŻYCIE

Średnio zużywa się 0,07-0,1 l/m<sup>2</sup> na 1 warstwę (1l produktu daje ok.15m<sup>2</sup> dekoracji). Wydajność zależy od struktury i chłonności podłoża, od sposobu jego przygotowania, od zamierzonego efektu dekoracyjnego, od doświadczenia wykonawcy, od ilości warstw, od wybranej metody aplikacyjnej.

## WAŻNE INFORMACJE DODATKOWE

Użyte narzędzia należy umyć wodą natychmiast po zakończeniu prac

Chronić przed dziećmi. Unikać zanieczyszczenia oczu i skóry. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną, rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza- pokazać opakowanie lub etykietkę. Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki.

Przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych. Chronić przed przegrzaniem i przemrożeniem. Nakładać w temperaturze od +5°C do +30°C. Przy niskiej temperaturze i/lub podwyższonej wilgotności czas schnięcia wydłuża się.

W karcie informacyjnej niemożliwe jest opisanie wszystkich rodzajów podłoży oraz sposobu ich przygotowania. W przypadku prac z podłożem nie opisanym w niniejszej karcie konieczna jest konsultacja z naszym serwisem technicznym. Chętnie udzielimy wszelkich niezbędnych informacji. Porady i inspiracje są także dostępne na stronie internetowej: [www.fox-dekorator.pl](http://www.fox-dekorator.pl)

Informacje zawarte w Karcie Technicznej stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. Wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej, wszystkie poprzednie tracą ważność.

**Data aktualizacji: 2015-03-17**