

PATYNA METALICZNA Metaliczna farba do wewnątrz

PRZEZNACZENIE

Dyspersyjna, dekoracyjna farba nadająca malowanej powierzchni szlachetny, intensywny, metaliczny, finalny odcień.

Przykładowe zastosowanie oraz efekty zostały dokładnie opisane w kartach efektów.

Miejsce stosowania: ściany i sufity wewnątrz budynków

Rodzaje podłoża: tynk, beton, kamień, płyty gipsowe, drewnopodobne oraz na wszystkie podłoża nośne, po ich wcześniejszym oczyszczeniu i przygotowaniu.

WŁAŚCIWOŚCI

- tworzy trwałą powłokę
- metaliczny efekt dekoracyjny
- ułatwia utrzymanie czystości
- odporna na zmywanie.

DANE TECHNICZNE

Temperatura stosowania	od +5°C do +30°C
Ilość warstw	1-3
Czas schnięcia	Suchość dotykowa po ok. 2h
Nanoszenie kolejnej warstwy	Po upływie 4h
Rozcieńczalnik	Woda . w razie potrzeby rozcieńczyć czystą wodą w ilości 5-10%
Ważność	24 miesiące

WYMAGANIA TECHNICZNE

Posiada Atest Higieniczny PZH HK/B/1070/01/2012

NAKLADANIE

Przygotowanie podłoża:

Podłoże powinno być:

dostatecznie nośne,

wysezonowane do stanu powietrzno-suchego- przyjmuje się, że czas sezonowania podłoża wynosi odpowiednio (w warunkach normalnych, czyli ok. 20 °C i 55 % wilgotności – w innych warunkach czas wysychania może się wydłużyć.

- dla tynków gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych – min. 1 tydzień na każdy cm grubości,

- dla ścian i stropów betonowych- co najmniej 28 dni,

oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność produktu, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, resztek farb i innych

Jeżeli podłoże jest niejednorodne – występuje wiele kolorów lub bardzo intensywne kolory, widoczne naprawy powierzchni, celem ujednolicenia należy zastosować farbę podkładową, który można dodatkowo zabarwić.

Przygotowanie produktu :

Produkt jest gotowy do użycia. Przed rozpoczęciem pracy należy całość dokładnie wymieszać.

Barwienie:

Przy użyciu pigmentów z tubkowego systemu kolorowania FOX DEKORATOR oraz w systemie NCS - możliwość barwienia tylko PATYNY METALICZNEJ PLATINUM.

Nakładanie:

Przed przystąpieniem do pracy należy zaplanować kolejność i sposób nakładania warstw oraz sprawdzić ostateczny efekt na małej próbce!

PATYNĘ METALICZNĄ FOX DEKORATOR należy nakładać za pomocą pędzla, wałka, szpachelki lub pacy na powierzchni ok. 0,3-0,5 m² i natychmiast rozpocząć kreowanie efektów dekoracyjnych. Kreowanie efektów można rozpocząć bez wstępnej aplikacji. Efekty zależą w głównej mierze od zastosowanych technik oraz inwencji dekorującego.

Przykładowe techniki nakładania produktu zostały dokładnie opisane w kartach efektów, dostępnych na stronie www.fox-dekorator.pl

ZUŻYCIE

Średnio zużywa się 0,03-0,05 l/m² na 1 warstwę. Wydajność zależy od struktury i chłonności podłoża, od sposobu jego przygotowania, od zamierzonego efektu dekoracyjnego, od doświadczenia wykonawcy, od ilości warstw, wybranej metody aplikacyjnej.

WAŻNE INFORMACJE DODATKOWE

Użyte narzędzia należy umyć wodą natychmiast po zakończeniu prac

Chronić przed dziećmi . Unikać zanieczyszczenia oczu i skóry. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną, rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza- pokazać opakowanie lub etykietkę. Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki.

Przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych. Chronić przed przegrzaniem i przemrożeniem. Nakładać w temperaturze od +5°C do +30°C. Przy niskiej temperaturze i/lub podwyższonej wilgotności czas schnięcia wydłuża się

W karcie informacyjnej niemożliwe jest opisanie wszystkich rodzajów podłoża oraz sposobu ich przygotowania. W przypadku prac z podłożem nie opisanym w niniejszej karcie konieczna jest konsultacja z naszym serwisem technicznym. Chętnie udzielimy wszelkich niezbędnych informacji. Porady i inspiracje są także dostępne na stronie internetowej: www.fox-dekorator.pl



KARTA TECHNICZNA WYROBU

Fox Sp. z o.o.
ul. Gazowa 3
50-513 Wrocław
tel. +48 71 33 66 651
fax +48 71 33 67 098

Informacje zawarte w Karcie Technicznej stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. Wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej, wszystkie poprzednie tracą ważność.

Data aktualizacji: 2015-02-17