

PATYNA PERŁOWA

Dekoracyjna farba o perłowym połysku

PRZEZNACZENIE

Dekoracyjne lub ochronne malowanie powierzchni ścian i sufitów wewnątrz budynków. Służy do dekoracyjnego pokrywania powierzchni tynków oraz farb strukturalnych.

Przykładowe zastosowanie oraz efekty zostały dokładnie opisane w kartach efektów.

Miejsce stosowania: ściany i sufity wewnątrz budynków

Rodzaje podłoża: tynk, beton, kamień, płyty gipsowe, drewnopodobne oraz na wszystkie podłoża nośne, po ich wcześniejszym oczyszczeniu i przygotowaniu.

WŁAŚCIWOŚCI

- łatwa w aplikacji
- kryjąca
- dekoracyjna
- nadaje malowanej powierzchni perłowy odcień
- ułatwia utrzymanie czystości

DANE TECHNICZNE

Gęstość	ok. 1,2 kg/dm ³
Temperatura stosowania	od +5°C do +30°C
LZO (VOC)– dopuszczalna zawartość 200g/l	max. Zawartość 200 g/l
Ilość warstw	1-2
Czas schnięcia	Suchość dotykowa po ok. 2h* dla aplikacji wałkiem
Nanoszenie kolejnej warstwy	Po upływie 3h* , aplikacja wałkiem
Rozcieńczalnik	Nie zalecamy rozcieńczania farby.
Ważność	24 miesiące

* W zależności od warunków cieplno- wilgotnościowych panujących w pomieszczeniach.

WYMAGANIA TECHNICZNE

Posiada Atest Higieniczny HK/B/0531/01/2012

NAKŁADANIE

Przygotowanie podłoża:

Podłoże powinno być:

dostatecznie nośne,

wysezonowane do stanu powietrzno-suchego- przyjmuje się, że czas sezonowania podłoża wynosi odpowiednio (w warunkach normalnych, czyli ok. 20 °C i 55 % wilgotności – w innych warunkach czas wysychania może się wydłużyć.

- dla tynków gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych – min. 1 tydzień na każdy cm grubości,

- dla ścian i stropów betonowych- co najmniej 28 dni,

oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność produktu, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, resztek farb i innych

Przygotowanie produktu :

Produkt jest gotowy do użycia. Przed rozpoczęciem pracy należy całość dokładnie wymieszać.

Barwienie:

Przy użyciu pigmentów z tubkowego systemu kolorowania FOX DEKORATOR oraz w systemie NCS.

Nakładanie

Przed przystąpieniem do pracy należy zaplanować kolejność i sposób nakładania warstw oraz sprawdzić ostateczny efekt na małej próbce!

Farbę należy nanosić za pomocą pędzla lub wałka. Jeżeli wymagane jest nałożenie drugiej warstwy, należy pamiętać, aby drugą warstwę nakładać po całkowitym wyschnięciu poprzedniej (po minimum 3 godzinach, zależnie od podłoża, temperatury i wilgotności względnej powietrza). Nanoszenie farby należy prowadzić w sposób ciągły, unikając przerw w pracy.

Przykładowe techniki nakładania produktu zostały dokładnie opisane w kartach efektów, dostępnych na stronie www.fox-dekorator.pl

ZUŻYCIE

Średnio zużywa się 0,08 l/m² na 1 warstwę (1l produktu daje ok.12m² dekoracji). Wydajność zależy od struktury i chłonności podłoża, od sposobu jego przygotowania, od zamierzonego efektu dekoracyjnego, od doświadczenia wykonawcy, od ilości warstw, od wybranej metody aplikacyjnej.

WAŻNE INFORMACJE DODATKOWE

Użyte narzędzia należy umyć wodą natychmiast po zakończeniu prac

Chronić przed dziećmi . Unikać zanieczyszczenia oczu i skóry. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną, rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza- pokazać opakowanie lub etykietkę. Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki.

Przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych. Chronić przed przegrzaniem i przemrożeniem. Nakładać w temperaturze od +5°C do +30°C. Przy niskiej temperaturze i/lub podwyższonej wilgotności czas schnięcia wydłuża się

W karcie informacyjnej niemożliwe jest opisanie wszystkich rodzajów podłoży oraz sposobu ich przygotowania. W przypadku prac z podłożem nie opisanym w niniejszej karcie konieczna jest konsultacja z naszym serwisem technicznym. Chętnie udzielimy wszelkich niezbędnych informacji. Porady i inspiracje są także dostępne na stronie internetowej: www.fox-dekorator.pl

Informacje zawarte w Karcie Technicznej stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. Wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej, wszystkie poprzednie tracą ważność.

Data aktualizacji: 2015-03-17