

Technical 60



Drzwi jednoskrzydłowe pełne. Wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej powłoką poliesterową. Ościeżnica wykonana z kształtowników stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo, z przegrodą termiczną. Skrzydło drzwi wypełnione jest płytą PU.


1 Skrzydło

(całkowita grubość skrzydła wynosi $62,5 \pm 1$ [mm]) z cienką przylgą, z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,5 [mm] pokrytej powłoką poliesterową lub malowane proszkowo w kolorach RAL: 7016, 9016 i 7035.



2 Ościeżnica

narożna wykonana z kształtowników stalowych, o grubości 1,2 [mm] profilowanych z blachy ocynkowanej z przegrodą termiczną i malowana proszkowo, wyposażona w uszczelkę przylgową.



3 Zawiasy

dwa zawiasy z regulacją w pionie w tym jeden z możliwością samodomykania.



4 Elementy wyposażenia


Drzwi zostały wyposażone w próg, okapnik, oraz listwę transportową. Próg należy zamontować do posadzki. Okapnik należy przykręcić do ościeżnicy.



Listwę należy zdemonstrować przed przystąpieniem do montażu, pełni funkcję ochronną.

5 Ryglowanie (klamka, zamek)


jeden zamek zapadkowo-zasuwkowy, klamka tworzywowa, wkładka 40/45 [mm].



wymiar ⁽¹⁾ szer./wys. [mm]	kierunek otwierania	kolor	nr referencji
920 x 2060	lewy	biały	83307505
1020 x 2060	lewy	biały	83307512
1120 x 2060	lewy	biały	83307523
920 x 2060	prawy	biały	83307504
1020 x 2060	prawy	biały	83307510
1120 x 2060	prawy	biały	83307519



wymiar ⁽¹⁾ szer./wys. [mm]	kierunek otwierania	kolor	nr referencji
920 x 2060	lewy	szary	83307501
1020 x 2060	lewy	szary	83307507
1120 x 2060	lewy	szary	83307514
920 x 2060	prawy	szary	83307500
1020 x 2060	prawy	szary	83307506
1120 x 2060	prawy	szary	83307513



wymiar ⁽¹⁾ szer./wys. [mm]	kierunek otwierania	kolor	nr referencji
920 x 2060	lewy	antracyt	83307503
1020 x 2060	lewy	antracyt	83307509
1120 x 2060	lewy	antracyt	83307516
920 x 2060	prawy	antracyt	83307502
1020 x 2060	prawy	antracyt	83307508
1120 x 2060	prawy	antracyt	83307515



⁽¹⁾ Wymiar otworu w murze jest wymiarem zamówieniowym. Wymiar luzu montażowego nie uwzględnia miejsca pod osłonę języka zamka, bolców przeciwyważeniowych, przetłoczeń pod kotwy montażowe, kieszeni zawiasów oraz innych elementów pod które należy wykonać punktowe wykucia w murze. W przypadku braku możliwości wykucia punktowego (np. montaż do konstrukcji stalowej) należy powiększyć otwór montażowy o 15 [mm] na szerokości.