

Przecinarka do płytek 18 V LTS180M

RYOBI®



- Wydajny silnik 18 V umożliwia cięcie ceramiki, granitu, marmuru i betonu
- Stalowa podstawa z pokrętkami o zwiększonych wymiarach ułatwia wykonanie koniecznych ustawień
- Diamentowa tarcza tnąca z ciągłym obrzeżem o średnicy 102 mm (4") gwarantuje precyzyjne cięcie i zapobiega kruszeniu się materiału
- Blokada wrzeczona umożliwia łatwą wymianę tarczy tnącej
- Ergonomiczna rękojeść GripZone™ pokryta powłoką antypoślizgową zwiększa komfort pracy
- Miejsce na przechowywanie klucza sześciokątnego
- W wyposażeniu tarcza diamentowa
- W wyposażeniu zbiornik

Błąd poziomu natężenia hałasu (dB(A))	3.0
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A))	3.0
Błąd zmierzonego poziomu natężenia hałasu (dB(A))	3
Ilość akumulatorów	0
Kod EAN	4892210110688
Ładowarka w zestawie?	Nie
Maks. głębokość cięcia przy 45° (mm)	16
Maks. głębokość cięcia przy 90° (mm)	22
Napięcie	18V
Numer Artykułu	5133000154
Pojemność akumulatora [Ah]	Bez ładowarki w zestawie
Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)(dB(A))	95.5
Poziom mocy akustycznej (Lwa)(dB(A))	106.5
Poziom wibracji (m/s ²)	2.4
Poziom wibracji przy cięciu (m/s ²)	2.4
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	5000
Regulacja kąta przy cięciu skośnym (°)	45
Średnica otworu (mm)	16
Średnica tarczy tnącej (mm)	102mm (4")
Typ akumulatora	-
Vibration cutting of stone uncertainty [m/s ²]	1.5
W zestawie	Karton
Waga (bez baterii) (kg)	2.7
Waga z akumulatorem (kg)	2.6
Wyposażenie standardowe	klucz sześciokątny, zbiornik
Zmierzony poziom mocy akustycznej [dB(A)]	106.5

*Wydłużenie gwarancji po rejestracji produktu na naszej stronie internetowej. Szczegóły w "Warunkach gwarancji"