

Klucz udarowy 18 V R18IW3-0

RYOBI®



- Wysoki moment obrotowy 400 Nm zapewnia skuteczne wykonanie bardziej wymagających zadań związanych z przykręcaniem i odkręcaniem śrub
- Moment obrotowy przenoszony jest bez obciążenia użytkownika
- 3 ustawienia prędkości zapewniają większą elastyczność zastosowań i pełną kontrolę
- Światło LED Tri-Beam dobrze oświetla miejsce pracy
- Uchwyt 1/2" z kołkiem blokującym umożliwia łatwe dopasowanie akcesoriów



Błąd poziomu natężenia hałasu (dB(A))	3.0
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A))	3.0
Częst. udaru (ud./min)	0-3200
Ilość akumulatorów	0
Kod EAN	4892210132352
Ładowarka w zestawie?	Nie
Maks. moment obrotowy (Nm)	400
Napięcie	18V
Numer Artykułu	5133002436
Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)(dB(A))	100.5
Poziom mocy akustycznej (Lwa)(dB(A))	111.5
Pręd. bez obc. bieg 1 (obr./min)	2100
Pręd. bez obc. bieg 2 (obr./min)	2500
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-2900
Prędkość bez obciążenia bieg 3 (obr/min)	2900
Ustawienia momentu obrotowego	180/240/400
Vibration impact screwing [m/s ²]	14.3
Vibration impact screwing uncertainty [m/s ²]	1.5
W zestawie	Karton
Waga (bez baterii) (kg)	1.6
Waga z akumulatorem (kg)	2
Wyposażenie standardowe	1/4" hex adapter

*Wydłużenie gwarancji po rejestracji produktu na naszej stronie internetowej. Szczegóły w "Warunkach gwarancji"