

LAKIER NA FARBY DO RENOWACJI

KUCHNI, BLATÓW I ŁAZIENKI



WŁAŚCIWOŚCI

Wykończenie: mat, satyna, połysk

Wydajność: 1L = ok. 12 m² / 1 warstwa

Nakładanie: pędzel, wałek, miniwałek

Czyszczenie narzędzi: woda

Schnięcie: Suchy w dotyku 6h, Kolejna warstwa po 12h,
Całkowicie suchy 24h

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Nakładać bezpośrednio na farbę: LUXENS FARBA DO RENOWACJI KUCHNI lub LUXENS FARBA DO RENOWACJI ŁAZIENKI po upływie co najmniej 24 godzin od wyschnięcia farby.

MALOWANIE

- Wymieszać lakier przed użyciem. Nie rozcieńczać w wodzie.
- Nałożyć niezbyt grubą warstwę lakieru za pomocą pędzla lub wałka.
- Po 12 godzinach nałożyć drugą warstwę w ten sam sposób. Druga warstwa musi zostać nałożona w czasie maksymalnie 24 godzin po pierwszej.
- Pozostawić do całkowitego wyschnięcia na 24 godziny.

Lakier nakładać **WYŁĄCZNIE** na farbę: LUXENS FARBA DO RENOWACJI KUCHNI lub LUXENS FARBA DO RENOWACJI ŁAZIENKI, aby zwiększyć jej odporność.

Nie stosować na powierzchniach poziomych, takich jak brodziki prysznicowe, umywalki, zlewozmywaki lub płytki ceramiczne podłogowe.

Przez kilka pierwszych dni po malowaniu należy zachować ostrożność (nie czyścić, nie narażać na uszkodzenia lub plamy). Pełne właściwości i odporność powłoka uzyskuje po 15 dniach od wyschnięcia.

UWAGA: Aby uniknąć powstania smug podczas schnięcia, należy malować w miejscu zabezpieczonym przed działaniem przeciągów. Optymalna temperatura malowania: od 12°C do 25°C.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Narzędzia czyścić wodą. Przechowywać w chłodnym, suchym i zabezpieczonym przed mrozem miejscu. Zamknąć pojemnik po użyciu. Nie wylewać do kanalizacji.

NASZA PORADA

Przed rozpoczęciem malowania należy przykryć podłogę folią malarską i zabezpieczyć taśmą malarską niemalowane miejsca. Usunąć taśmę malarską przed całkowitym wyschnięciem farby/LAKIERU.