

TAŚMA USZCZELNIAJĄCA

KARTA TECHNICZNA

Właściwości i zastosowanie

TAŚMA USZCZELNIAJĄCA ULTRAMENT jest poprzecznie elastyczną taśmą uszczelniającą, dwustronnie powlekaną włókniną do stosowania w systemie z izolacjami zespolonymi zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń.

Służy do uszczelniania spoin przyłączeniowych oraz narożnych.

Charakteryzuje się wysoką elastycznością i odpornością na rozrywanie.

Wraz z narożnikami zewnętrznymi jak i wewnętrznymi tworzy skuteczną barierę przed wilgocią i wodą opadową.

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być nośne, czyste i nieprzemarznięte. Oczyszczone z tłuszczu, powłok malarskich, mleczka cementowego, środków antyadhezyjnych i innych luźnych części. Przed przystąpieniem do prac podłoże musi być wyrównane.

Obróbka

W systemie z izolacjami zespolonymi Ultrament Taśmę Uszczelniającą należy wkleić w pierwszą warstwę izolacji a następnie przespachlować drugą warstwę. Taśmę Uszczelniającą stosuje się również w przypadku uszczelnień spoin dylatacyjnych.

Wskazówki

Taśma Uszczelniająca została sprawdzona w systemie izolacji z Flexo Izolacja Podpłytkowa, Folia Do Tarasów I Balkonów, Izolacja Tarasów I Balkonów, Multi Izolacja Speed oraz Izolacja Pod Deski Tarasowe.

Informacje techniczne

Baza materiałowa	polietylen pokryty włókniną
Kolor	jasnoniebieski
Grubość	0,7 mm
Szerokość	120 mm
Ciężar	44g/m
Rozciągliwość poprzeczna EN ISO 527-3 Do 25% Do 50%	0,30 N/mm 0,41 N/mm
Odporność na wodę pod ciśnieniem EN 1928	>1,5 bar
Odporność na temperaturę	-30°C do +90°C
Odporność ogniowa	
Klasa budowlana DIN 4102-1	B2
Klasa budowlana EN 13501-1	E
Opakowanie	5mb- rolka w kartoniku 10mb- rolka w kartoniku narożniki wewnętrzne- 2szt. w opakowaniu narożniki zewnętrzne- 2szt. w opakowaniu

UWAGA: Wszelkie informacje zawarte w niniejszej karcie oparte są na naszym doświadczeniu i najlepszej wiedzy, jednakże nie mogą być traktowane jako prawnie wiążące. Należy bezwzględnie każdorazowo stosować się do prawodawstwa miejscowego, w zakresie przeznaczenia oraz zastosowania w obiektach budowlanych. Przy spełnieniu powyższych wy- mogów odpowiadamy za poprawność przekazanych informacji w ramach naszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, Dostaw i Płatności. Wszelkie doradztwo ze strony naszych Współpracowników, odbiegające od treści naszych kart technicznych, jest wiążące jedynie w przypadku pisemnego ich potwierdzenia. W każdym przypadku należy stosować się do ogólnie obowiązujących zasad sztuki budowlanej.