



Jeger Elegance

RODZAJ	Farba dekoracyjna.
OPIS	Jeger Elegance to dekoracyjna farba z efektem delikatnej, aksamitnej w dotyku powierzchni z drobkami brokatu.
Przykłady zastosowania	Efekt przeznaczony jest do nakładania na ściany we wnętrzach.

DANE TECHNICZNE

Kolory	8 odcieni
Stopień połysku	Matowe, brokatowe
Wydajność	+12m ² z opakowania 2 L
Wielkość opakowań	2 L
Rozcieńczalnik	Nie stosować
Nakładanie	Pędzel do efektów dekoracyjnych
Czas schnięcia	+ - 4h

INSTRUKCJE STOSOWANIA

Warunki nakładania	Optymalna temperatura malowania: od +5°C do +25°C.
Przygotowanie	Podłoże musi być trwałe, czyste, suche, odpylone i odtłuszczone. Przed nałożeniem efektu Jeger Elegance należy położyć, zgodnie z instrukcją aplikacji, Jeger Podkład pod Farby Dekoracyjne. Użycie tego podkładu jest wymagane do osiągnięcia właściwego efektu dekoracyjnego. Czas schnięcia podkładu to ok. 4 h.
Nakładanie	Produkt gotowy do użycia, nie rozcieńczać, nie mieszać z innymi produktami. Przed użyciem dokładnie wymieszać. W przypadku konieczności użycia więcej niż jednego opakowania produktu, przed przystąpieniem do prac, w celu uniknięcia ewentualnych różnic koloru, wymieszać zawartość wszystkich opakowań razem. Sprawdzić poprawność koloru na niewielkiej powierzchni. Nałożyć równomierną warstwę za pomocą Jeger Pędzla do efektów dekoracyjnych . Po nałożeniu ok 2-3 m ² wyrównać powstałe zgrubienia wytartym do sucha pędzlem. Powtarzać te czynności do zamalowania całej dekorowanej powierzchni. Po ok. 2h nanieść drugą cienką warstwę pokrywając prześwity. Wyrównać

powierzchnię suchym pędzlem. Wydajność zależna jest od typu podłoża oraz ilości i grubości nakładanych warstw produktu.

Czyszczenie narzędzi

Usunąć nadmiar farby z wałka i przemyć go wodą.

Limity emisji

Limit zawartości LZO (kat. II/AI): 200g/l (2010). Produkt ten zawiera maksymalnie 5g/l LZO.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM () NR

Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny. Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie Klienta. Produkt nie sklasyfikowany jako niebezpieczny w transporcie.

Ochrona środowiska
i postępowanie
z odpadami

Opakowania puste i zawierające pozostałości farb przekazać do punktu zbierającego tego rodzaju odpady. Pomieszczenia zamknięte po zastosowaniu farby należy wietrzyć do zaniku zapachu. Płynnych pozostałości nie wylewać do kanalizacji. Należy je przekazać firmom specjalistycznym, posiadającym stosowne zezwolenie, w celu utylizacji. Puste opakowania należy oddać do odzysku. Informacje o firmach zajmujących się utylizacją opakowań w danym regionie można znaleźć w lokalnym Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Gminy.

TRANSPORT I SKŁADOWANIE

Chronić przed mrozem. Temperatura magazynowania i transportu wynosi od +5°C do +25°C. Okres ważności 2 lata. Szczelnie zamykać opakowanie w przypadku ponownego użycia farby. Otwartego opakowania nie należy przechowywać zbyt długo.

Informacje zawarte w karcie produktu opierają się na naszej najlepszej wiedzy oraz praktycznemu doświadczeniu, nie mogą być traktowane jako kompletne czy wyczerpujące. Nie jesteśmy w stanie kontrolować warunków, w których produkt jest stosowany oraz pozostałych czynników wpływających na końcowy efekt wykorzystania i jego użycia. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody spowodowane użyciem produktu w sposób niezgodny z zaleceniami, zasadami sztuki budowlanej lub w niewłaściwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany powyższych informacji bez uprzedniego informowania o tym fakcie. Powyższe informacje należy traktować wyłącznie jako ogólne zalecenia. W zakresie ustanowionym przez właściwe przepisy prawa, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za warunki, w których produkt jest wykorzystywany lub za sposób jego użycia.