

LAKIER DO DREWNA AQUARÉTHANE®

Dzięki zawartości żywic poliuretanowych w fazie wodnej, jest bezzapachowym produktem o zaawansowanej technologii. Odpowiada normom gwarantującym bezpieczeństwo zdrowia. Przy szerokiej palecie kolorów, pięknym jedwabistym macie, polakierowane powierzchnie wykazują zwiększoną odporność na zarysowania i uderzenia. LAKIER DO DREWNA AQUARETHANE® jest idealny do mebli i zabawek dziecięcych. Pozwala na uzyskanie wyjątkowo dekoracyjnego efektu. Szybko schnie, a uzyskana powłoka jest łatwa w pielęgnacji.

ZASTOSOWANIE:

Lakierowanie wysokiej jakości wewnątrz pomieszczeń, zapewniające dekorację i ochronę mebli, boazerii, lamperii, futryn i zabawek.

ZALETY TECHNICZNE:

- Zawiera żywice poliuretanowe o wysokiej odporności, w fazie wodnej.
- Wykazuje wysoką odporność na zadrapania, rysy i uderzenia.
- Bezzapachowy.
- Nie ścieka – konsystencja żelu.
- Szybko schnący (około 30 minut).
- Przezroczyste odcienie drewna i kolory niezmieniające się pod wpływem promieniowania UV. Długotrwały mat. Nie żółknie.
- Wyjątkowy efekt "aksamitnego - matu", podkreśla usłojenie drewna, nie zakrywając go.
- Łatwy w pielęgnacji – zmywalny.

KOLORYSTYKA:

- wersja bezbarwna,
- 7 odcieni drewna:

- dąb jasny,	- paduk,
- dąb złocisty,	- wenge,
- dąb średni,	- makore,
- ipe,	
- 8 kolorów:

- Miami,	- Tokyo,
- Paris,	- New delhi,
- Sydney,	- La Havane,
- London,	
- Milan	

Wszystkie odcienie mogą być ze sobą dowolnie mieszane.

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI I WYMAGANIAMI TECHNICZNYMI:

Produkt posiada zatwierdzenie Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie:
Atest Higieniczny PZH HK/B/0076/04/2003

Bezpieczny dla zdrowia i środowiska:

- Francuska marka NF Environnement.
- Znak "Błękitnego Anioła" (Przyjaciół Środowiska).
- Norma europejska EN 71.3 "Bezpieczeństwo zabawek".
- Produkt posiada ECOLABEL

DANE TECHNICZNE:**PRODUKT**

RODZAJ ŻYWIC:	żywice poliuretanowe w fazie wodnej
KONSYSTENCJA:	żel
ZAPACH:	bez zapachu
LEPKOŚĆ (Brookfield):	ok. 200 cP
GĘSTOŚĆ:	ok. 1,0 g/cm ³ (w temp. 20°C wg NF T 30020)
WARUNKI APLIKACJI	
TEMPERATURA APLIKACJI:	≥ 12°C
WILGOTNOŚĆ PODŁOŻA:	≤ 10%
WILGOTNOŚĆ OTOCZENIA:	≤ 85%
WEW./ZEW.:	aplikacje wewnętrzne
ILOŚĆ WARSTW:	2 (3, lub 1 podkład + 2 lakier przy podł. porowatych)
WYDAJNOŚĆ:	ok. 10-12 m ² na 1 warstwę z 1 litra
CZYSZCZENIE:	wodą, natychmiast po zakończeniu prac
ZALECENIA W UŻYCIU: Chrońmy środowisko	Dobrze odcisnąć i wytrzeć pędzle i wałki po użyciu. Opłukać je w naczyniu z niewielką ilością wody. Użyta wodę pozostawić do wyparowania. Nagromadzony osad można wyrzucić do śmietnika. Po użyciu dobrze zamknąć pojemnik. Nie wyrzucać resztek produktu do kanalizacji.
SCHNIĘCIE I UTWARDZANIE	
PYŁOSUCHOŚĆ:	ok. 30 min (w temp. 20°C)
SCHNIĘCIE (nakładanie kolejnej warstwy):	ok. 1 godz., nie przekraczać 2 godz. (w temp. 20°C)
SCHNIĘCIE (umiarkowane użytkowanie):	ok. 2 godz. (w temp. 20°C)
CAŁKOWITE UTWARDZENIE:	kilka dni (w temp. 20°C)

SPOSÓB UŻYCIA:

- Gotowy do użycia- nie rozcieńczać.
- Przed użyciem wstrząsnąć.
- Stosować na powierzchnie drewniane czyste i suche. W razie potrzeby zastosować zmywacze do powłok SYNTILOR.
- Jeśli drewno jest zaatakowane przez insekty, zaaplikować produkt regenerujący XYLODHONE[®] TI AQUARETHANE SYNTILOR o intensywnym działaniu i pozostawić na 48 godz. do wyschnięcia.
- Nakładać przy pomocy pędzla płaskiego (szczecina), okrągłego (akryl) lub metodą natryskową.
- LAKIER DO DREWNA AQUARETHANE[®], bardzo szybko schnie i twardnieje (nie należy, więc długo pędzlować powierzchnię). Mleczny odcień płynnego lakieru zanika podczas schnięcia.
- Lakier nakładać w dwóch obfitych warstwach. Na drewno miękkie (porowate, takie jak sosna lub świerk) nałożyć trzy warstwy.
- Jako pierwszą warstwę zaleca się nałożenie WYPEŁNIACZA PORÓW – BEZBARWNEGO LAKIERU PODKŁADOWEGO SYNTILOR.
- Czas pomiędzy nakładaniem poszczególnych warstw nie powinien przekraczać 48 godzin.
- Starannie zmatowić każdą warstwę (drobnoziarnistym papierem ściernym) w celu uzyskania idealnie gładkiego wykończenia.
- Lakier szybko twardnieje, zaleca się jednak zachowanie szczególnej ostrożności w czasie pierwszych kilku dni.
Naturalny odcień drewna może zniekształcić barwę lakieru – wskazane jest wcześniejsza próba na mało widocznej partii.

OPAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT:

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach fabrycznych.

Produkt niepalny. Chronić przed mrozem.

Okres trwałości: 3 lata od daty produkcji.

Dostępne opakowania: 0,25 l, 0,5 l.

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP:

Podczas stosowania przestrzegać zasad BHP.

Unikać bezpośredniego kontaktu z cieczą.

Przestrzegać podstawowych zasad higieny: nie jeść, nie pić na stanowisku pracy, każdorazowo po zakończeniu pracy myć ręce wodą z mydłem.

Stosować odzież ochronną: rękawice ochronne i ubranie ochronne z tkanin powlekanych, okulary.

Nie używać zanieczyszczonej odzieży ochronnej.

Natychmiast usuwać rozlaną ciecz.

Chronić przed dostępem osób niepowołanych, zwłaszcza dzieci.

Nie wylewać do kanalizacji.¹

Aktualizacja: 15.06.2009 r.

¹ Wszelkie pisemne lub ustne informacje, zalecenia i wskazówki zostały udzielone na podstawie najlepszej naszej wiedzy, badań i doświadczeń, w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej Spółce. Każdy z użytkowników tego materiału upewni się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczonych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego. Spółka ani upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego bądź błędnego użycia jej materiałów.