

## KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Nazwa produktu: JEGER LAKIER ZABEZPIECZAJĄCY

Producent/dystrybutor: GLOBAL POINT Spółka z o.o. Spółka komandytowa

Ul. Fabryczna 20D, Pietrzykowice

55-080 Kąty Wrocławskie

Tel./fax: +48 71 798 09 08

[www.jeger.pl](http://www.jeger.pl)

Opis i zastosowanie:

Produkt JEGER LAKIER ZABEZPIECZAJĄCY to bezbarwna, transparentna, akrylowa farba dekoracyjna, stosowana, jako przezroczysty lakier zabezpieczający.

JEGER LAKIER ZABEZPIECZAJACY posiada szerokie, dekoracyjne zastosowanie. Można go stosować do dekoracji lub zabezpieczania różnego rodzaju powierzchni np. betonu, cegły, tynków cementowych, styropianu, plastiku, tynków i farb strukturalnych. Dzięki silnym właściwościom adhezyjnym można go wykorzystać do malowania szkła, folii lub innych bardzo gładkich powierzchni. Można go stosować, jako zewnętrzną warstwę dekoracyjną i ochronną stiuków weneckich, marmurów klasycznych, glinki weneckiej, trawertynu, betonu i innych efektów dekoracyjnych.

Właściwości/ Zalety:

- tworzy łatwo zmywalną powierzchnię
- ekologiczna, nie zawiera rozpuszczalników organicznych
- wodorozcieńczalna
- wydajna
- łatwa w aplikacji

Dane techniczne:

Kolor - bezbarwna

Gęstość - 1,0-1,1 g/cm<sup>3</sup>

Czas schnięcia: suchość dotykowa po upływie około 1h, całkowity czas schnięcia około 2-3h ( temp. otoczenia 20 stopni Celsjusza i wilgotność 60%), przy niższej temperaturze oraz podwyższonej wilgotności czas schnięcia może ulec wydłużeniu.

Ilość warstw: 1-3

Rozcieńczanie - niezalecane, w uzasadnionych przypadkach max 1 % wody

Wydajność - 10-20 m<sup>2</sup>/kg na jedną warstwę

Nakładać w temperaturze od +5 °C do +25 °C

Uwaga: przed całkowitym wyschnięciem produkt nie może być narażony na kontakt z wodą.

Sposób użycia:

Przygotowanie produktu i aplikacja:

JEGER LAKIER ZABEZPIECZAJĄCY w opakowaniu fabrycznym jest produktem gotowym do użycia. Przed rozpoczęciem pracy należy produkt dokładnie wymieszać. Nanosimy na powierzchnię narzędziem dobranym w zależności od struktury powierzchni efektu dekoracyjnego. Jeśli chcemy zastosować lakier w celu zabezpieczenia trawertynu, to należy go bardzo starannie i sumiennie nanieść na dekorację, centymetr przy centymetrze nie pomijając żadnej przestrzeni, wcierając go w miejsca wżerów.

Narzędzia:

- pędzel, gąbka, wałek malarski, szmatka

Po zakończonej pracy narzędzia umyć ciepłą wodą.

Dodatkowe informacje:

Produkt chronić przed nasłonecznieniem i przemrożeniem

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze +5 C do + 25 C.

W trakcie pracy i po zakończeniu pomieszczenia wietrzyć do zaniku zapachu

W przypadku niedostatecznej wentylacji należy zastosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych

W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza, pokazać mu opakowanie lub etykietę produktu

Chronić przed dziećmi

Szczegółowe informacje podane są w Karcie Charakterystyki Produktu

Data przydatności do użycia: 24 miesiące, przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach.

Dostępne opakowania: 1kg

Atesty i normy:

Produkt posiada atest PZH