Size:100x70mm



RO

RECOMANDĂRI

1. Este produsul nu este pentru persoanele care folosesc un pacemaker și nu trebuie folosit în apropierea unui spital sau a unei instituții medicale.
2. Nu folosiți produsul în apropierea unei surse de praf și umezeală deoarece ar putea cauza defecțiuni.
3. verificați sau răspundeți la mesajele din cutie pentru a vă citi cu ușurință și a evita orice pierdere.
4. Folosiți-vă de cutia de ambalaj ca de o cutie de depozitare.
5. Nu folosiți produsul în timpul furtunilor.
6. - evitați în apropierea unui stoc din cauza monotonă.
7. Nu folosiți produsul în apă.
8. Funcționarea unor din aparatele controlate în apropierea produsului poate fi perturbată de semnalul radio.
9. Cablurile, suprafețele cu metaloizide, antenele TV aparate cu comandă radio, antenele de televiziune locală, dot de trafic terestre

Avertisment

1. Nu folosiți produsul pentru în jurul aparatelor (vid pozzo 1) cm pentru a permite o bună ventilație.
2. Nu folosiți produsul în vecinătate de aparatele de control de control pe ancore stocuri, precum: plaje, stadioane, parcări, parcări.
3. Nu folosiți produsul în apropierea unei surse de căldură și lumânări pe spate.
4. Deoarece au un câmp scăzut de interferențe, asistă și temperatori inactive de funcționare de 10°C.
5. Nu folosiți produsul în temperaturile. Nu aruncați bateriile împreună cu deșeurile menajere, pentru ele trebuie predate pentru reciclare.
6. Nu folosiți pe apropiere de un pacemaker.
7. Nu folosiți produsul lângă un aparat care folosește unde radio.

EN

RECOMMENDATIONS

1. This product is not suitable for people with heart pacemakers, and does not adapt to the use near hospitals and medical facilities.
2. Do not use the product near a dusty place may shorten remote control distance, short function failure.
- bell push and receiver have metal doors and windows and reinforced concrete structure, shielding effect.
- wall has a metal film insulation material
- around have more metal products, such as refrigerators, washing machines, microwave ovens, etc.
- not push equipped with hidden inside a wall
- the wireless doorbell is not waterproof, so it may also affect the product performance.
- Other electronic devices, such as phones, wireless intercom, wireless computer, aircraft, the RF wireless remote control (low frequency, high frequency or microwave frequency apparatus, near the TV broadcasting, a variety of wireless radio, cell phone towers, high voltage transmission line

Warning

1. Avoid interfering with distance (10m, we suggest, could change) around the appearance for sufficient ventilation.
2. The ventilation should not be impeded by covering the ventilation slots with items such as newspapers, tablecloths, curtains, etc.
3.No naked fire sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus.
4. The apparatus should receiver is intended for indoor use only. Maximum operating temperature 50 °C.
5.Attention should be drawn to the environment aspects of battery disposal. Batteries cannot be disposed of with the household waste. Take care of the product the environment.
6. Batteries (battery pack or batteries) not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.
7.The wall must be easily accessible to be able to remove it from main power

Temperature & humidityrange	Indoor 0to 40
Operating temperature (max)	50°C
Frequency range	433.05MHz - 434.79MHz
Transmitter power	10mW
Receiver	Superheterodyne
Receiver sensitivity	-105 dBm
Channels	255 ADD / 65hs
Public address	2 CH

Operating temperature	0 +40 (0 - 50 C)
Operating distance (max)	400m
Frequency range	433.05MHz - 434.79MHz
Transmitter power	10mW
Radio Code/Keycode	Rolling code
Sound level (max)	80dB
Receiver sensitivity	-105 dBm
Key Fobs	1 CH

PT

RECOMENDAÇÕES

1. Este produto não é para pessoas que usam um pacemaker e não deve ser usado perto de um hospital ou instalações médicas.
2. Não utilize o produto em locais com muita poeira pois pode reduzir a distância de telecomando ou causar um mau funcionamento.
3. Verifique ou responda às mensagens na caixa para não perder a leitura.
4. Use a caixa de embalagem como uma caixa de arrumação.
5. Não utilize o produto em tempo de tempestade.
6. - evitar perto de um stock de acento monotonia
7. Não coloque o produto na água.
8. O funcionamento de um dos aparelhos operados cerca do produto pode ser perturbado pelo sinal de rádio.
9. Cabos, superfícies de metaloides, antenas de TV aparelhos com radiocontrolo, antenas de televisão local, tráfego de dois terrestre

Advertência

1. Não utilize o produto ao lado dos aparelhos (vácuo 1 cm para permitir uma boa ventilação.
2. Não utilize o produto em vizinhança dos aparelhos de controlo de controlo em ancoragem stocks, como: praias, estádios, parques, parques.
3. Não utilize o produto perto de uma fonte de calor e velas.
4. O aparelho deve ser usado apenas em ambiente interior. Temperatura máxima de funcionamento 50 °C.
5. Atenção deve ser dada aos aspectos ambientais da bateria. As baterias não podem ser colocadas no lixo doméstico. Cuidar do produto ambiente.
6. As baterias (bateria ou baterias) não devem ser expostas a gotejamento ou respingos e que nenhum objeto cheio de líquido, como vasos, deve ser colocado no aparelho.
7. O muro deve ser fácil de aceder para poder remover a ficha da tomada principal.

Temperatura & humidade	0a40(0C)
Distância de funcionamento (máx)	400m
Frequência	433.05MHz - 434.79MHz
Potência do rádio	10mW
Emissor/receptor de rádio	Receptor
Sensibilidade do receptor	-105 dBm
Canais	255 ADD / 65hs
Endereço público	2 CH

Temperatura & funcionamento	0a40(0C)
Distância de funcionamento (máx)	400m
Frequência	433.05MHz - 434.79MHz
Potência do rádio	10mW
Código de rádio/Keycode	Rolling code
Nível sonoro (máx)	80dB
Sensibilidade do receptor	-105 dBm
Chaveiros	1 CH

IT

RACCOMANDAZIONI

1. Questo prodotto non è per persone che usano un pacemaker e non deve essere usato vicino ad un ospedale o di strutture mediche.
2. Non usare il prodotto in luoghi soggetti può ridurre la portata del telecomando o causare un mal-funzionamento.
3. Controllare o rispondere ai messaggi nella casella per non perdere la lettura.
4. Usare la scatola di imballaggio come una scatola di conservazione.
5. Non usare il prodotto in caso di tempesta.
6. - evitare vicino a un stock di accento monotonia
7. Non mettere il prodotto in acqua.
8. Il funzionamento di un dei apparecchi controllati vicino al prodotto può essere disturbato dal segnale radio.
9. Cavi, superfici metalloidi, antenne TV apparecchi con radiocomando, antenne televisive locali, traffico terrestre

Avvertenze

1. Non usare il prodotto accanto agli apparecchi (vuoto 1 cm per permettere una buona ventilazione.
2. Non usare il prodotto in vicinanza degli apparecchi di controllo di controllo su ancoraggio stocks, come: spiagge, stadi, parcheggi, parcheggi.
3. Non usare il prodotto vicino a una fonte di calore e candele.
4. Il dispositivo deve essere usato solo in ambiente interno. Temperatura di funzionamento massima di 50 °C.
5. Occorre prestare attenzione agli aspetti ambientali della batteria. Le batterie non possono essere gettate nei rifiuti domestici. Prendi cura del prodotto ambiente.
6. Le batterie (batteria o batterie) non devono essere esposte a gocce o spruzzi e che nessun oggetto pieno di liquidi, come vasi, deve essere posto sull'apparecchio.
7. Il muro deve essere facilmente accessibile per poterlo scollegare dalla presa principale.

Temperatura & funzionamento	0a40(0C)
Distanza di funzionamento (max)	400m
Frequenza	433.05MHz - 434.79MHz
Potenza radio	10mW
Ricevitore/trasmettitore radio	Ricevitore
Sensibilità del ricevitore	-105 dBm
Canali	255 ADD / 65hs
Indirizzo pubblico	2 CH

Temperatura & funzionamento	0a40(0C)
Distanza di funzionamento (max)	400m
Frequenza	433.05MHz - 434.79MHz
Potenza radio	10mW
Codice radio/Keycode	Rolling code
Livello sonoro (max)	80dB
Sensibilità del ricevitore	-105 dBm
Portachiavi	1 CH

EL

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

1. Το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για άτομα που χρησιμοποιούν βηματοδότες και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κοντά σε νοσοκομείο ή οι κλινικές μαστικού.
2. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε χώρους με σκόνη μπορεί να μειώσει τις αφόρητες τηλεχειρισμός ή μπορούν δυσλειτουργία.
3. Ελέγξτε ή απαντήστε στα μηνύματα στο κουτί για καλύτερη ανάγνωση.
4. Χρησιμοποιήστε τη συσκευασία σαν μια κασετίνα αποθήκευσης.
5. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά τη διάρκεια θυελλωδών καιρικών φαινομένων.
6. - αποφύγετε κοντά σε ένα απόθεμα μονοτονία
7. Μη βάζετε το προϊόν στο νερό.
8. Η λειτουργία κάποιων ελεγχόμενων συσκευών κοντά στο προϊόν μπορεί να διακοπεί από το σήμα ραδιοφώνου.
9. Καλώδια, μεταλλοειδείς επιφάνειες, τηλεοπτικές κεραίες, τηλεόραση τοπικού δικτύου, χερσαία κυκλοφορία

Προειδοποίηση

1. Αποφύγετε τις ρύθμιση στο χώρο μέσα από τη συσκευή (τουλάχιστον 10 cm) για τον καλό αερισμό.
2. Η συσκευή δεν πρέπει να εμποδίζεται από τη κάλυψη των αερισμού υπάρχουν με αντικείμενα, όπως εφημερίδες, τραπεζομάντιλα, κουρτίνες κλπ.
3. Γυμνές πηγές φωτιάς, όπως αναμμένα κεριά, δεν πρέπει να τοποθετούνται στη συσκευή.
4. Η συσκευή θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικούς χώρους. Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 50 °C.
5. Η μπαταρία θα πρέπει να μη πετάξετε μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Φροντίστε για το περιβάλλον προϊόν.
6. Μπαταρίες (μπαταρία ή μπαταρίες) δεν θα πρέπει να εκτίθενται σε στάγδην ή πιτσίλισμα και ότι κανένα αντικείμενο γεμάτο υγρά, όπως βάζα, θα τοποθετείται στη συσκευή.
7. Η συσκευή θα πρέπει να είναι εύκολη στην πρόσβαση ώστε να μπορεί κανείς εύκολα τη συσκευή.

Θερμοκρασία & υγρασία	0a40(0C)
Απόσταση λειτουργίας (μέγ.)	400m
Συχνότητα	433.05MHz - 434.79MHz
Ισχύς ραδιόσυχνων	10mW
Δέκτης/πομπός	Δέκτης
Ευαισθησία δέκτη	-105 dBm
Κανάλια	255 ADD / 65hs
Δημόσια διεύθυνση	2 CH

Θερμοκρασία λειτουργίας	0a40(0C)
Απόσταση λειτουργίας (μέγ.)	400m
Συχνότητα	433.05MHz - 434.79MHz
Ισχύς ραδιόσυχνων	10mW
Κωδικός ραδιόσυχνων/Keycode	Rolling code
Ένταση ήχου (μέγ.)	80dB
Ευαισθησία δέκτη	-105 dBm
Τηλε.	1 CH
Βαρ. τηλε.	1 CH

PL

ZALECENIA

1. Ten produkt nie jest odpowiedni dla osób używających stymulator serca i nie powinien być używany w pobliżu szpitala lub placówek medycznych.
2. Nie używać produktu w miejscach zapylonych może zmniejszyć zasięg pilota zdalnego sterowania lub spowodować jego nieprawidłowe działanie.
3. Sprawdzić lub odpowiedzieć na wiadomości w pudełku, aby uniknąć ich utraty.
4. Nie używać produktu podczas burzy.
5. Nie używać opakowania jako pudełka do przechowywania.
6. - unikać w pobliżu magazynowego monotonia
7. Nie wkładać produktu do wody.
8. Działanie niektórych urządzeń sterowanych w pobliżu produktu może być zakłócone przez sygnał radiowy.
9. Kablowe, metaloidalne powierzchnie, anteny telewizyjne, antena telewizji lokalnej, ruch naziemny

Ostrzeżenia

1. Nie używać produktu obok (wolnej wolny przestrzeń (co najmniej 10 cm) dla zapewnienia dobrej wentylacji.
2. Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia poprzez umieszczanie na nich przedmiotów, takich jak gazety, obrusy, zasłony.
3. Nie umieszczać otwartego ognia (np. świeci się) urządzenia.
4. Urządzenie powinno być używane tylko w pomieszczeniach zamkniętych. Maksymalna temperatura pracy: 50 °C.
5. Należy zwrócić uwagę na aspekty środowiskowe baterii. Baterii nie można wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. Dbaj o produkt środowisko.
6. Baterii (bateria lub baterie) nie powinny być narażone na kapanie lub rozpryskiwanie i że żadne przedmioty wypełnione płynami, takie jak wazony, nie powinny być umieszczane na urządzeniu.
7. Ściana powinna być łatwo dostępna, aby móc wyjąć wtyczkę z gniazda zasilającego.

Temperatura pracy od ...	Otwarte do zrobi
Temperatura & wilgotność	0C - 40C (0 - 50 C)
Odległość pracy	400m
Częstotliwość radiowa	433.05MHz - 434.79MHz
Moc nadajnika radiowego	10mW
Odbiornik/nadajnik radiowy	Odbiornik
Czułość odbiornika radiowego	-105 dBm
Kanały	255 ADD / 65hs
Adresowanie	2 CH

Temperatura pracy od ...	0C - 40C (0 - 50 C)
Odległość pracy	400m
Częstotliwość radiowa	433.05MHz - 434.79MHz
Moc nadajnika radiowego	10mW
Kodowanie radiowe/Keycode	Rolling code
Poziom dźwięku (max)	80dB
Czułość odbiornika radiowego	-105 dBm
Pilot	1 CH
Pilot	1 CH

UA

РЕКОМЕНДАЦІЇ

1. Цей продукт не підходить для людей, що використовують кардіостимулятор і для їх не можна використовувати поблизу лікарню або медичних установ.
2. Не використовуйте продукт в місцях, де є пил, може зменшити дальність дії пульта дистанційного керування або призвести до несправності.
3. Перевірте або відповідайте на повідомлення в коробці, щоб уникнути їх втрати.
4. Використовуйте упаковку як коробку для зберігання.
5. Не використовуйте продукт під час грози.
6. - уникайте поблизу від запасу монотонність
7. Не кладіть продукт у воду.
8. Робота будь-якого з керуючих приладів поблизу продукту може бути перервана радіосигналом.
9. Кабелі, металоїдні поверхні, антени телевізорів, антени місцевого телебачення, наземний трафік

Попередження

1. Уникайте втручання простір навколо пристрою (не менше 10 см), щоб забезпечити хорошу вентиляцію.
2. Вентиляція не повинна перешкоджати покриттям отвори пристрою, такими як газети, скатерті, шторки і т.д.
3. На апаратурі не повинно бути джерел відкритого вогню, таких як запалені свічки.
4. Пристрій повинен використовуватися тільки в приміщеннях. Максимальна температура роботи: 50 °C.
5. Слід звернути увагу на екологічні аспекти акумулятора. Батареї не можна викидати разом з побутовими відходами. Дбайте про навколишнє середовище.
6. Батареї (акумулятор або батареї) не повинні піддаватися крапанню або обприскуванню, і що ніякі предмети, наповнені рідиною, такі як вази, не повинні ставитися на пристрій.
7. Стіна повинна бути легкодоступна, щоб була можливість відключити від мережі живлення

Температура & вологість	0a40(0C)
Робоча дистанція (макс)	400m
Частота	433.05MHz - 434.79MHz
Потужність радіо	10mW
Приймач/передавач радіо	Приймач
Чутливість приймача	-105 dBm
Канали	255 ADD / 65hs
Адресна адреса	2 CH

Робоча температура	0a40(0C)
Робоча дистанція (макс)	400m
Частота	433.05MHz - 434.79MHz
Потужність радіо	10mW
Радіокод/Keycode	Rolling code
Рівень звуку (макс)	80dB
Чутливість приймача	-105 dBm
Брелок	1 CH