

## LAKIER DO MEBLI I BOAZERII LUXENS



Chroni, dekoruje i podkreśla naturalny rysunek słoju drewna

- odporny na uderzenia i zadrapania

- o nikłym zapachu

- dobra rozlewność

### WŁAŚCIWOŚCI

Lakier bezbarwny do drewna, zalecany do ochrony i dekoracji mebli oraz innych przedmiotów wewnątrz pomieszczeń. Tworzy warstwę ochronną, podkreśla rysunek słoju i uwypatnia oryginalny kolor drewna. Produkt wodorozcieńczalny, gotowy do użycia, bez nieprzyjemnego zapachu; szybkie wysychanie pozwala nałożyć 2 warstwy w ciągu 2 godzin; w przypadku malowania natryskowego można dodatkowo rozcieńczyć do 10% wody. Można stosować na wszystkie rodzaje drewna europejskiego i egzotycznego.



### PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Powierzchnie przeznaczone do malowania muszą być suche, wyszlifowane, wolne od pyłu, tłuszczu, silikonu i wosku.

- Nowe drewno: przeszlifować i odkurzyć. Uwaga! niektóre rodzaje drewna mogą wymagać zastosowania lakieru podkładowego.
- Drewno już polakierowane: W zależności od stanu, wymaga albo przeszlifowania drobnoziarnistym papierem ściernym (180 - 240) albo usunięcia starego lakieru aż do odsłonięcia surowej warstwy drewna.
- Drewno z odpryskującym lakierem: wymaga usunięcia starej powłoki; najwygodniej jest usunąć starą powłokę lakieru chemicznym środkiem do usuwania powłok, zgodnie z instrukcją użytkownika danego preparatu.
- Drewno egzotyczne : przed malowaniem odtłuścić acetonem.
- Drewno woskowane: Usunąć wosk za pomocą zmywacza do wosków, przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym (180 - 240) aż do odsłonięcia surowej warstwy drewna.

### LAKIEROWANIE

Produkt gotowy do użycia, nie wymaga rozcieńczania.

- Przed użyciem dobrze wymieszać.
- Nakładać przy pomocy pędzla lub małego wałka do lakierów na czyste i suche drewno, w temperaturze między 12°C a 25°C; unikać przeciągów. W przypadku malowania pistoletem natryskowym można rozcieńczyć wodą (max do 10%) ;
- Nakładać min. dwie odpowiednio cienkie warstwy. Pierwsza warstwa powinna schnąć 2 godziny.
- Druga warstwa: przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym (180-240), dokładnie odpylić i nanieść drugą warstwę lakieru.

## **KONSERWACJA, CZYSZCZENIE**

Odkurzyć lakierowane powierzchnie wilgotną szmatką. W przypadku plam, użyć niewielkiej ilości płynu do mycia naczyń i wilgotnej gąbki, a następnie wytrzeć do sucha.

## **CZYSZCZENIE NARZĘDZI**

Narzędzia można czyścić w wodzie

## **INFORMACJE BEZPIECZEŃSTWA**

EUH208: Zawiera benzoizotiazolinon i foforan(v) triizobutyli. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. P102: Chronić przed dziećmi.

P271: Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. P501: Zawartość/pojemnik usuwać do Centrum zbierania odpadów (skontaktuj się z lokalnymi władzami).

Dopuszczalna w UE zawarto LZO dla tego produktu (kat. A/i): 130g/l (2010).

Ten produkt zawiera maksymalnie 4g/l LZO.

**ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI:** Resztki produktu należy przelać do mniejszego pojemnika i szczelnie zamknąć. W trosce o ochronę środowiska nie wylewać do kanalizacji. Puste opakowanie oraz ciekłe lub suche resztki produktu składować w zakładzie utylizacji odpadów (zgodnie z lokalnie obowiązującymi rozporządzeniami). Zamknąć opakowanie po użyciu.