

Logo firmy

Nazwa firmy, dane teleadresowe

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Nazwa produktu: Jeger Color Paint

Strona 1/...

Opis i zastosowanie : Farba lateksowa , zapewniająca malowanym powierzchniom elegancki matowy wygląd. Przeznaczona do dekoracyjnego malowania powierzchni wewnątrz pomieszczeń oraz jako warstwa bazowa pod efekty dekoracyjne Jeger (Crystal, Velvet, Sahara).

Właściwości/ Zalety:

- wydajna
- matowa
- odporna na szorowanie,
- zmywalna
- doskonale kryjąca
- niechlapiąca
- łatwa w aplikacji
- szybkoschnąca

Dane techniczne:

Kolor biała / 25 kolorów

Wygląd powłoki - matowa

Gęstość 1,41 g/cm³

Ilość warstw 1-2

Czas schnięcia powłoki 2h

Nanoszenie drugiej warstwy po 2 h

Sposób nanoszenia pędzel, wałek, natrysk

Rozcieńczalnik woda

Wydajność 11 m²/l przy dwóch warstwach

SPOSÓB UŻYCIA:

Etap 1 - Przygotowanie podłoża:

Podłoże przeznaczone do malowania powinno być suche, odpylone, oczyszczone ze starych powłok malarskich, równe, bez spękań – wszelkie ubytki należy naprawić przed przystąpieniem do malowania. Stare, dobrze związane powierzchnie pokryte farbą powinny być odtłuszczone poprzez zmycie wodą z dodatkiem środków myjących. Świeże tynki cementowo-wapienne należy malować po okresie sezonowania (3-4 tygodnie), podłoża betonowe po upływie ok. 1 miesiąca. Podłoża silnie chłonejące wodę, należy wstępnie zagruntować najlepiej produktem Jeger Primer, ewentualnie innym środkiem gruntującym.

Etap 2 Wykonanie:

Przed rozpoczęciem pracy zawartość pojemnika należy dokładnie wymieszać. Farba jest gotowa do użycia, nie należy jej rozcieńczać wodą. Farba przeznaczona jest do aplikacji pędzlem, wałkiem lub natryskiem. W przypadku konieczności nałożenia drugiej warstwy odstęp pomiędzy warstwami nie powinien być krótszy niż 2 godziny.

Uwaga:

Kolor umieszczony na opakowaniu jest kolorem poglądowym. Wyboru właściwego koloru dokonać na podstawie wzornika i nr indeksu. Po wyborze koloru na wzorniku należy odszukać ten sam nr indeksu umieszczony na opakowaniu.

Malować w temperaturze od +5 °C do +30 °C – przy niższej temperaturze oraz podwyższonej wilgotności czas schnięcia może ulec wydłużeniu.

Po zakończonej pracy narzędzia umyć ciepłą wodą.

Dodatkowe informacje:

Produkt wrażliwy na mróz

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach

W trakcie pracy i po zakończeniu malowania pomieszczenia wietrzyć do zaniku zapachu

Nie wdychać rozpylonej cieczy

W przypadku niedostatecznej wentylacji należy zastosować indywidualne środki ochrony dróg

oddechowych

W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza, pokazać mu opakowanie lub etykietę produktu

Chronić przed dziećmi

Nie należy mieszać z innymi farbami

Szczegółowe informacje podane są w Karcie Charakterystyki Produktu

Data przydatności do użycia: 18 miesięcy

Dostępne opakowania: 1 l

Atesty i normy:

Norma: ZN- FB-01/12

Produkt posiada atest PZH

Produkt spełnia wymagania normy **PN-C-81914:2002 lub EN 13300**

Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE dla produktu wynosi (kat.A/1/FW) 30g/l. produkt zawiera max 30g/l.

