

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Nazwa produktu: JEGER INDUSTRIAL

Producent/dystrybutor: GLOBAL POINT Spółka z o.o. Spółka komandytowa

Ul. Fabryczna 20D, Pietrzykowice

55-080 Kąty Wrocławskie

Tel./fax: +48 71 798 09 08

www.jeger.pl

Opis i zastosowanie:

Jeger Industrial to lekko metalizujący efekt dekoracyjny do ścian, tworzący oryginalne, połyskujące wykończenie, sprawiające wrażenie trójwymiarowości na dekorowanej powierzchni. Efekt Industrial nadaje wnętrzu ciekawy nowoczesny wygląd z nutą eleganckiego klasycznego stylu.

Właściwości/ Zalety:

- gotowy do użycia bez dodatkowego przygotowania
- ekologiczny, wodorozcieńczalny, pozbawiony rozpuszczalników organicznych
- bezpieczny w stosowaniu, w swoim składzie nie posiada składników drażniących typu wapno
- prosty w aplikacji

Dane techniczne:

Kolor – 10 gotowych kolorów

Ilość warstw: 1-3

Rozcieńczanie - niezalecane

Czas schnięcia - około 1-2h (temp. otoczenia 20 stopni Celsjusza i wilgotność 60%), przy niższej temperaturze oraz podwyższonej wilgotności czas schnięcia może ulec wydłużeniu, jak również przy grubszej warstwie produktu.

Wydajność – 5-8m²/l

Nakładać w temperaturze od +5 °C do +25 °C – przy niższej temperaturze oraz podwyższonej wilgotności czas schnięcia może ulec wydłużeniu.

Sposób użycia:

Przygotowanie podłoża :

Podłoże oczyścić, osuszyć, usunąć spękania oraz uszkodzenia a następnie zagruntować powierzchnię gruntem JEGER Primer. Przed nałożeniem efektu dekoracyjnego należy pomalować powierzchnię farbą JEGER Color Paint w odpowiednio dobranym kolorze, co pozwoli na uzyskanie oczekiwanego koloru i znaczny wzrost wydajności efektu dekoracyjnego.

Przygotowanie produktu i aplikacja:

Jeger Industrial jest produktem gotowym do użycia. Przed przystąpieniem do pracy zawartość pojemnika dokładnie wymieszać, nie rozcieńczać wodą.

Nałożyć niewielką ilość produktu na pacę "wenecką" lub szpachelkę "japonkę" a następnie aplikować na ścianę lub sufit wykonując nieregularne ruch tak aby materiał nachodził na siebie i pokrył dekorowaną powierzchnię. Po ok. 1-2 min. od aplikacji, należy nałożoną powłokę przetrzeć pacą na gładko, nie używając dużej siły docisku. W przypadku zbyt mocnego przeschnięcia produktu pacą lub szpachelką należy zwilżyć wodą. W razie niedokładnej aplikacji można dokonać poprawek miejscowo lub nałożyć kolejną warstwę produktu.

Narzędzia:

- szpachelka, paca ze stali nierdzewnej

Po zakończonej pracy narzędzia umyć ciepłą wodą.

Dodatkowe informacje:

Produkt chronić przed nasłonecznieniem i przemrożeniem

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze +5 C do + 25 C.

W trakcie pracy i po zakończeniu pomieszczenia wietrzyć do zaniku zapachu

W przypadku niedostatecznej wentylacji należy zastosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych

W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza, pokazać mu opakowanie lub etykietę produktu

Chronić przed dziećmi

Nie należy mieszać z innymi produktami

Szczegółowe informacje podane są w Karcie Charakterystyki Produktu

Data przydatności do użycia: 24 miesiące, przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach.

Dostępne opakowania: 1L

Atesty i normy:

Produkt posiada atest PZH