

Jeger PRO Antireflex White Paint



Profesjonalna wodorozcieńczalna farba do malowania sufitów.
Głęboko matowa, niweluje refleksy świetlne.

Wysokiej jakości biała, głęboko matowa, wodorozcieńczalna farba, przeznaczona do malowania sufitów. Dzięki specjalistycznej formule niweluje refleksy świetlne wywołujące wrażenie nierówności podłoża. Farba przeznaczona do dekoracyjno-ochronnego malowania sufitów wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej, szkół, przedszkoli, obiektów służby zdrowia, zakładach produkcyjnych. Ze względu na efekt jednolitej, głęboko matowej powierzchni doskonale nadaje się nawet do dużych jasno oświetlonych powierzchni.

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- głęboko matowa, niweluje refleksy świetlne
- jednolita gładka powierzchnia niwelująca optyczne nierówności podłoża
- pozwala uniknąć smug i pasów
- niechlapiąca

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Zawartość Lotnych Związków Organicznych Dyrektywa UE 2004/42	Kategoria II/Ag: Wartość graniczna UE: 30 g/l (2010) Niniejszy produkt zawiera maksymalnie: 14,8 g/l LZO
Gęstość w temp. 20°C	1,395 g/cm ³
Waga suchego ekstraktu	54,2 %
Stopień połysku	1,6% przy 60°, 2,3% przy 85°
Odporność na szorowanie na mokro (EN 13300)	Klasa 2
Spoivo	Akryl
Rozpuszczalnik	Woda
Temperatura zapłonu	Nie dotyczy. Produkt niepalny.
Okres przechowywania	18 miesięcy w oryginalnie zamkniętym opakowaniu w temp. od +5°C do +35°C
Czas schnięcia (przy 20°C i 50% wilgotności względnej):	Bezpytowo: 45 minut, Sucha w dotyku: 1 godziny, Kolejna warstwa po: 2 godzinach
Wydajność	do 14 m ² /l przy jednokrotnym malowaniu

APLIKACJA

Produkt gotowy do użycia. Nakładać pędzlem, wałkiem malarskim lub natryskowo. W przypadku malowania metodą natrysku farbę można rozcieńczyć dodając ok 10% wody. Stosować na lite, czyste, suche podłoża. Nakładać w temp. minimum +8°C (wilgotność względna maks. 85%). Unikać przeciągów. Narzędzia czyścić wodą.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT: produkt powinien być transportowany i magazynowany w oryginalnym opakowaniu, zabezpieczonym przed wpływem warunków atmosferycznych. Temperatura magazynowania i transportu wynosi od +5°C do +25°C. Farbę chronić przed mrozem. Data ważności i nr partii na opakowaniu.

HIGIENA I BEZPIECZEŃSTWO

Zawiera 1,2-benzizotiazolino-3 (2H)-on i mieszanekę 5-chloro-2-metylo-3 (2H)-izotiazolonu (nr Ce: 247-500-7) i 2 metylo-3(2H)-izotiazolonu [nr CE: 220-239-6] (3:1). Może spowodować reakcję alergiczną. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Nosić rękawice ochronne. Unikać uwalniania do środowiska.



*Informacja na temat poziomu emisji substancji lotnych w pomieszczeniach, powodującego ryzyko toksyczności inhalacyjnej, zgodnie ze skalą klasy od A+ (bardzo niska emisja) do C (wysoka emisja).