

## Specjalna szpachla do KUCHNI I ŁAZIENKI DO RENOWACJI I WYGŁADZANIA STARYCH PŁYTEK



### NIERÓWNYCH POWIERZCHNI

- ODPORNA NA WILGOĆ
- DOBRZE WYPEŁNIAJĄCA I NIEPRZEZROCZYSTA
- ŁATWE NAKŁADANIE I SZLIFOWANIE

### UŻYTKOWANIE

Do wypełniania dziur i pęknięć oraz wygładzania ścian i sufitów w wilgotnych pomieszczeniach, takich jak kuchnie i łazienki do 5mm. Doskonała do renowacji starych płytek podłogowych i ściennych

### POWIERZCHNIE

Można nakładać na powierzchnie surowe lub malowane. Gips, płyty gipsowe, kafle gipsowe, włókno szklane, szpachla, beton, zaprawa, tynk, cement, pustaki, cegła, farby z efektem rosy, płytki ścienne, polistyren i inne elastyczne powierzchnie.

### MIESZANINA

GOTOWA DO UŻYCIA

### WEWNĄTRZ / ZEWNĘTRZNA

WEW

### CZAS UŻYCIA

nieograniczony

### GRUBOŚĆ

0,5 mm

### PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Do stosowania wewnątrz pomieszczeń, na twardych, suchych, czystych i przyczepnych powierzchniach.

### APLICARE

- 1 - Wypełnianie fug: za pomocą pacy do szpachli obficie nałożyć produkt prostopadle, a następnie wygładzić, wykonując pociągnięcia zgodnie z kierunkiem fug. Pozostawić do wyschnięcia, a następnie usunąć nadmiar produktu za pomocą pacy, aby ograniczyć konieczność szlifowania między warstwami.

- 2 - Wygładzanie płytek: stopniowo nakładać szpachlę na obszary o powierzchni ok. 1 m<sup>2</sup> za pomocą pacy do szpachli o szerokości 20 cm. Trzymać pacę pod kątem ostrym, aby pozostawić wystarczająco dużo szpachli, i pokryć płytki. Jeśli płytki są nieregularne lub mają wypukłości, może być konieczne nałożenie drugiej warstwy. 3 - Przeszlifować, gdy szpachla wyschnie i będzie gotowa do malowania.

### CZAS SCHNIĘCIA

8 Godz

### MALOWANIE

24-48 Godz

## WYKOŃCZENIE

Produkt odporny na wilgoć

## PROSZEK / PASTA

PASTA

## KOLOR

BIAŁA

## KONSERWACJA

PO UŻYCIU: dokładnie zamknąć opakowanie. PRZECHOWYWANIE: Przechowywać w zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, zabezpieczonym przed mrozem i słońcem. Data przydatności produktu 48 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu.

## DOBRE RADY

Nie nakładać na tapetę, najpierw nałożyć produkt wykończeniowy.

## ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

Pamiętaj o zdrowiu: podczas szlifowania się stosowanie maski ochronnej. Zaleca się noszenie rękawic ochronnych podczas nakładania produktu.

Zawiera 1,2-benzoizotiazolin-3-on i mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo4-isotiazolin-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-4-isotiazolin-3-onu [nr WE 220-239-6] (3 :1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

## STAN UŻYTKOWANIA

Nie stosować w temperaturze poniżej 8°C i powyżej 35°C.

## KONDYCJONOWANIE

TUB - 5 kg

## CZYSZCZENIE

Aby skutecznie wyczyścić narzędzia, poczekać do całkowitego wyschnięcia produktu, a następnie zdrapać. Stosowanie wody nie jest konieczne.

## UWAGA

Podany czas schnięcia, nakładania drugiej warstwy i malowania ma charakter orientacyjny oraz zależy od powierzchni, nałożonej grubości, temperatury i wilgotności.

TOUPRET POLSKA Sp.z o.o  
ul. Przemysłowa 18  
62-069 ZAKRZEWO k/Poznania  
+48 61 670 68 68  
<https://www.toupret.pl>

TOUPRET SA - 24 rue du 14 Juillet - 91813 Corbeil-Essonnes Cedex France - RCS Evry B 964 201 859 février 2019