

**WOSK DEKORACYJNY****Dyspersyjny, powierzchniowy preparat impregnujący do wewnątrz****PRZEZNACZENIE**

Impregnujący i zabezpieczający preparat w postaci pasty, który daje dodatkowy połysk i ułatwia dalszą pielęgnację powierzchni uzyskanych za pomocą STIUKU KLASYCZNEGO i STIUKU WENECKIEGO FOX DEKORATOR.

**Miejsce stosowania:** ściany i sufity wewnątrz budynków

**Rodzaje podłoża:** tynk, beton, kamień, płyty gipsowe, drewnopodobne oraz na wszystkie podłoża nośne, po ich wcześniejszym oczyszczeniu i przygotowaniu.

**WŁAŚCIWOŚCI**

- tworzy transparentną powłokę
- nadaje połysk
- zabezpiecza przed zabrudzeniami
- ułatwia pielęgnację powierzchni
- podkreśla efekt dekoracyjny
- zachowuje oryginalny kolor stiuku

**DANE TECHNICZNE**

|                             |                                                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Temperatura stosowania      | od +5°C do +30°C                                               |
| Ilość warstw                | 1-2                                                            |
| Czas schnięcia              | Suchość dotykowa po ok. 2h                                     |
| Nanoszenie kolejnej warstwy | Po upływie 4h                                                  |
| Rozcieńczalnik              | Woda . w razie potrzeby rozcieńczyć czystą wodą w ilości 5-10% |
| Ważność                     | 24 miesiące                                                    |

**WYMAGANIA TECHNICZNE**

Tynk posiada Atest Higieniczny PZH HK/B/0032/01/2010

## NAKŁADANIE

### Przygotowanie podłoża:

Podłoże powinno być dostatecznie nośne, wysezonowane, oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność produktu, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, resztek farb i innych. Podłoże musi być całkowicie wysuszone

### Przygotowanie produktu:

Produkt jest gotowy do użycia. Przed rozpoczęciem pracy należy całość dokładnie wymieszać.

### Nakładanie:

WOSK DEKORACYJNY FOX DEKORATOR należy nanosić przy użyciu pacy, szpachelki lub szmatki. Strukturalne efekty dekoracyjne woskujemy przy użyciu pacy, równomiernie rozprowadzając wosk na całą powierzchnię.

Nanieść niewielką ilość wosku na krawędź pacy, nakładać na powierzchnię 0,5 do 0,7 m<sup>2</sup> i równomiernie rozprowadzić cienką warstwę. Kiedy delikatnie przysycha należy polerować krawędzią pacy lub przy użyciu miękkiego tamponu bawełnianego. Po wypolerowaniu jednej części przechodzimy do nakładania i polerowania następnej, aż do całkowitego pokrycia powierzchni.

## ZUŻYCIE

Średnio zużywa się 0,016 kg/m<sup>2</sup> (0,5kg produktu daje ok.30m<sup>2</sup> dekoracji). Wydajność zależy od struktury i chłonności podłoża, od sposobu jego przygotowania, od zamierzonego efektu dekoracyjnego, od doświadczenia wykonawcy, od grubości warstwy, od wybranej metody aplikacyjnej.

## WAŻNE INFORMACJE DODATKOWE

Użyte narzędzia należy umyć wodą natychmiast po zakończeniu prac

Chronić przed dziećmi . Unikać zanieczyszczenia oczu i skóry. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną, rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza- pokazać opakowanie lub etykietkę. Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki.

Przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych. Chronić przed przegrzaniem i przemrożeniem. Nakładać w temperaturze od +5°C do +30°C. Przy niskiej temperaturze i/lub podwyższonej wilgotności czas schnięcia wydłuża się.

W karcie informacyjnej niemożliwe jest opisanie wszystkich rodzajów podłoży oraz sposobu ich przygotowania. W przypadku prac z podłożem nie opisanym w niniejszej karcie konieczna jest konsultacja z naszym serwisem technicznym. Chętnie udzielimy wszelkich niezbędnych informacji. Porady i inspiracje są także dostępne na stronie internetowej: [www.fox-dekorator.pl](http://www.fox-dekorator.pl)

Informacje zawarte w Karcie Technicznej stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. Wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej, wszystkie poprzednie tracą ważność.

**Data aktualizacji: 2015-02-17**