

ŚRODEK DO USUWANIA STARYCH POWŁOK



Doskonały do usuwania starych powłok z drewna, metalu, cementu, płytek itp.

Przeznaczenie

Służy do usuwania wszelkich jednokomponentowych powłok wykończeniowych: farb, lakierów, powłok ochronnych. Nie uszkadza drewna, metalu, cementu, gipsu ani kleju do płytek. Nie należy go stosować na PCV.

Właściwości

- Nowa wyjątkowo skuteczna formuła niszczy warstwy farb, lakierów, lazur, tynków, klejów oraz szpachłówek (z wyjątkiem powłok dwukomponentowych) nałożonych na drewno, metal, cement, glazurę, szkło itp. Dzięki żelowej formule produkt nie ścieka oraz doskonale usuwa powłoki na powierzchniach pionowych. Nie niszczy powierzchni, nie przyciemnia drewna.
- Środek na bazie rozpuszczalnika węglowodorowego NIE ZAWIERAJĄCY CHLORKU METYLENU.

Nakładanie

- Przed użyciem dokładnie wymieszać wstrząsając pojemnikiem. Nakładać w rękawiczkach.
- Nanieść grubą, równą warstwę (2-3mm) za pomocą pędzla.
- Pozostawić warstwę środka od 3 do 30 minut w zależności od ilości usuwanych warstw, a następnie ściągnąć rozmiękczoną warstwę szpachelką. Wyczyścić ciepłą wodą za pomocą twardej szczotki nylonowej.
- Przed nałożeniem nowej warstwy wykończeniowej pozostawić do wyschnięcia na 24h.

USUWANIE	Farba emulsyjna ftalowa	Farba akrylowa	Lakier poliuretanowy	Lakier do parkietu poliuretanowy	Tynki i kleje
3 powłok	5 min	3 min	3 min	3 min	5 min
10 powłok	30 min	10 min	15 min	15 min	20 min

Zalecenia V33

- Usuwanie warstw w pozycji poziomej ułatwi wnikanie środka w głąb usuwanej powłoki. Na powierzchniach drewnianych powłoki należy usuwać za pomocą szpachelki zgodnie z kierunkiem słoików drewna.
- Nie nakładać środka na powierzchnie plastikowe. Nie nakładać przy bezpośrednim działaniu promieni słonecznych. Nie przechowywać w wysokich temperaturach.

Informacje techniczne

Kolory	Bezbarwny
Opakowanie	0,25L, 1L
Wydajność (1warstwa)	1L = ok. 3-4m ² w zależności od rodzaju powłoki
Czyszczenie narzędzi	woda
Nakładanie	Pędzel, szpachla

Środki ostrożności

F - Produkt wysoce łatwopalny
R11 - Produkt wysoce łatwopalny, R66 - Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry, R67 - Pary mogą wywoływać uczucie – senności i zawroty głowy, S2 - Chronić przed dziećmi, S16 - Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu, S25 - Unikać zanieczyszczenia oczu, S26 - Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza, S29 - Nie wprowadzać do kanalizacji, S46 - W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę, S51 - Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

