

ŚRODEK DO USUWANIA STARYCH POWŁOK Z POWIERZCHNI DREWNIANYCH

Środek na bazie rozpuszczalnika węglowodorowego – usuwa stare jednkomentowe powłoki malarskie i lakiernicze. **NIE ZAWIERA CHLORKU METYLENU.** Innowacyjna formuła pozwala usunąć wszystkie typy jednkomentowych farb i lakierów nie niszcząc powierzchni drewna.



Przeznaczenie

Idealny do usuwania wszelkich jednkomentowych powłok wykończeniowych: farb, lakierów, lazur z powierzchni drewnianych. Nie zawiera substancji powierzchniowo czynnych, kwasów czy substancji żrących.

Właściwości

- Nowa wyjątkowo skuteczna formuła niszczy warstwy jednkomentowych farb, lakierów, lazur, tynków, klejów oraz szpachlówek nałożonych na drewno, metal, cement, glazurę, szkło itp.
- Olej sosnowy sprawia, że środek nie niszczy powierzchni drewnianych i pozostawia delikatny aromat sosny.
- Dzięki żelowej formule produkt nie ścieka oraz doskonale usuwa powłoki na powierzchniach pionowych.

Nakładanie

- Przed użyciem dokładnie wymieszać wstrząsając pojemnikiem. Nakładać w rękawiczkach.
- Nanieść pędzlem grubą, równą warstwę (2-3mm).
- Pozostawić warstwę środka od 3 do 30 minut w zależności od ilości usuwanych warstw.
- Rozmiękczoną warstwę usunąć szpachelką zgodnie z kierunkiem słoju drewna.
- Powierzchnię wyczyścić letnią wodą za pomocą twardej, nylonowej szczotki.
- Przed nałożeniem warstwy wykończeniowej pozostawić do wyschnięcia na 24 godziny.

USUWANIE	Farba olejno-ftalowa:	Farba akrylowa	Lakier poliuretanowy	Lazura alkidowa:
3 powłok	5 min	3 min	3 min	3 min
10 powłok	30 min	10 min	15 min	20 min

Zalecenia V33

- Usuwanie warstw w pozycji poziomej ułatwi wnikanie w głąb usuwanej powłoki.
- Nie nakładać środka na powierzchnie plastikowe.
- Nie nakładać przy bezpośrednim działaniu promieni słonecznych.
- Zalecana temperatura składowania: od 5 do 30°C. Nie przechowywać w wysokich temperaturach.

Informacje techniczne

Kolory	Bezbarwny
Opakowanie	0,25L, 1L
Wydajność (1warstwa)	1L = ok. 3-4m ² w zależności od rodzaju powłoki
Czyszczenie narzędzi	woda
Nakładanie	Pędzel, szpachla

Środki ostrożności

F - Produkt wysoce łatwopalny
R11 - Produkt wysoce łatwopalny, R66 - Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pęknięcie skóry, R67 - Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy, S2 - Chronić przed dziećmi, S16 - Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu, S25 - Unikać zanieczyszczenia oczu, S26 - Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza, S29 - Nie wprowadzać do kanalizacji, S46 - W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę, S51 - Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

