

Metylan Direct

Klej do tapet flizelinowych

karta tech. nr
06.10

Klej do tapet z wysokowartościowej metylocelulozy z dodatkiem sztucznych żywic

WŁAŚCIWOŚCI

- Do nakładania bezpośrednio na ścianę
- Bez rozprysków
- Wysoka początkowa siła klejenia
- Z wysokowartościowej metylocelulozy wzbogaconej syntetyczną żywicą

ZASTOSOWANIE

Klej przeznaczony do klejenia tapet z flizeliny lub na flizelinie (włókninie). Tapety flizelinowe nie odkształcają się (nie kurczą i nie rozciągają się podczas przyklejania). Umożliwiają szybkie i łatwe tapetowanie, bez uprzedniego zmiękczenia tapety.

Formuła kleju ułatwiająca nanoszenie kleju wałkiem bezpośrednio na ścianę bez pryśnieć i chlapania. Umożliwia łatwe usuwanie starych tapet na sucho.

PRZYGOTOWANIE KLEJU

Zawartość opakowania wsypać do zimnej wody silnie mieszając (proporcja według tabeli). Podczas wsypywania opakowanie trzymać tuż nad wodą. Po upływie 3 minut jeszcze raz silnie zamieszać. Klej jest gotowy do użycia.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być gładkie, suche, czyste i wolne od kurzu, a także chłonne i wytrzymałe. Starannie oczyścić ściany i sufity. Stare tapety usunąć używając Metylan Płynu do usuwania tapet. Ubytki i pęknięcia zaszpachlować. Oczyszczone, szczególnie chłonne podłoże zagruntować klejem Metylan normal, rozpuszczonym w wodzie w proporcji 1:80 lub Metylan direct w proporcji 1:40.

TAPETOWANIE

Wymieszany klej Metylan direct nanieść równomiernie bezpośrednio na ścianę za pomocą wałka. Zaczynając od strony okna tapetę przykleić bezpośrednio z rolki do posmarowanej klejem ściany. W przypadku tapet wzorzystych zwrócić uwagę na kierunek i zgranie wzoru. Następnie tapetę rozwinąć do dołu, przyciąć i docisnąć wałkiem z miękkiej gumy tak, by usunąć pęcherzyki powietrza. Resztki kleju znajdujące się na przedniej powierzchni tapety należy niezwłocznie zmyć delikatnie gąbką i czystą wodą lub zetrzeć.

Przy zmianie tapet flizelinowych wystarczyć pociągnąć za górny brzeg tapety i oderwać ją na sucho.

Metylan direct można także nanieść tradycyjnie na spodnią stronę tapety i od razu przykleić ją do ściany.



ZALECENIA

Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału i sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprócz podanych informacji prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami bhp.

Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania.

Wraz z ukazaniem się tej karty technicznej traci ważność karty wcześniejsze.

SKŁADOWANIE

Do 24 miesięcy od daty produkcji przy składowaniu w suchych warunkach i w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach.

Chronić przed mrozem!

OPAKOWANIA

Opakowanie: 200g

DANE TECHNICZNE

Baza: wysokowartościowa metyloceluloza z dodatkiem żywic sztucznych

Wygląd roztworu: gęsty, mlecznobiały

Ciężar nasypowy: 460 – 530 g/litr

Czas rozpuszczania: w ciągu 3-5 minut w zimnej wodzie

pH roztworu: lekko zasadowy (pH = 8-9)

Wydajność: 18-22 m²

Orientacyjne zużycie:

Zastosowanie	Proporcje mieszania	Na opakowanie = 200g		
		Ilość potrzebnych litrów wody	Wydajność kleju w m ²	Wydajność w rolkach tapety
Gruntowanie	1:40	8	60-80	-
Tapety flizelinowe gładkie	1:20	4	20-22	4
Tapety flizelinowe tłoczone	1:17,5	3,5	18-20	5

* Eurorolka (10,05/0,53m)