



KLEJ DO KASETONÓW

Kategoria: [Kleje](#)

Klej do kasetonów DECOSA przeznaczony jest do przyklejania wewnątrz pomieszczeń płyt i kasetonów styropianowych a także elementów i akcesoriów wykończeniowych wykonanych ze styropianu (plafonów sufitowych i listew wykończeniowych).

Nadaje się na podłoża takie jak tynki gipsowe, cementowe, cementowo-wapienne lub różne podłoża betonowe.

WŁAŚCIWOŚCI

jest produkowany jako gotowa do bezpośredniego użycia, jednorodna pasta o konsystencji ok. 1,80 g/cm³. Klej charakteryzuje się wysokimi właściwościami klejącymi, dobrą przyczepnością do podłoża i styropianu oraz niskim zużyciem. Jest łatwy i wygodny w użyciu.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

podłoże powinno być równe, suche i oczyszczone z kurzu, brudu i tłuszczu, resztek powłok malarskich, a także z innych zanieczyszczeń. W przypadku podłoży o zwiększonej chłonności należy do zagruntowania użyć emulsji gruntującej .

PRZYGOTOWANIE KLEJU

produkowany jest jako gotowa do bezpośredniego użycia, jednorodna pasta. Nie wolno go łączyć z innymi materiałami, rozcieńczać ani zagęszczać.

SPOSÓB UŻYCIA

klej nanosi się szpachelką zębatą na odwrotną stronę elementu przyklejanego rozprowadzając klej na całej powierzchni. Zaraz po naniesieniu kleju, płytkę dociska się w przewidzianym miejscu. Jeżeli w czasie dociskania elementów na zewnętrznej ich części pojawi się nadmiar kleju, to należy go zebrać szpachelką (najlepiej gumową), a miejsce to przemyć czystą wodą przy pomocy miękkiej gąbki. Klej można również nanosić punktowo na kaseton nakładając go w 5-ciu punktach na płycie kasetonu (na narożnikach i na środku płyty) . Przy płytach cięższych nanosić w 6-ciu do 9- ciu punktach . ZUŻYCIE : średnio zużywa się około 200-900 g kleju na 1m2 w zależności od sposobu nakładania .

UWAGI

podczas prac należy chronić oczy i skórę . Przy bezpośrednim kontakcie z oczami skonsultować się z lekarzem . Chronić przed dziećmi . Resztek nie wylewać do kanalizacji . Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

Klej do kasetonów DECOSA -20 można przechowywać w temperaturze do -20 st. C jeżeli jest to oznaczone na opakowaniu . Przed użyciem klej należy odmrozić do temperatury minimalnej +10 st.C i dokładnie wymieszać . Temperatura ta odnosi się do temperatury kleju.