

## WERNIKS METALICZNY

### Transparentny, dyspersyjny, metaliczny lakier do wewnątrz

#### PRZEZNACZENIE

Tworzy na ścianach dekoracyjną powłokę, która nadaje połysk i pogłębia barwę. Nadaje się do każdego rodzaju pomieszczeń,, nadając malowanej powierzchni szlachetny, delikatny, metaliczny, finalny odcień srebra, złota lub miedzi.

**Przykładowe zastosowanie oraz efekty zostały dokładnie opisane w kartach efektów.**

**Miejsce stosowania:** ściany i sufity wewnątrz budynków

**Rodzaje podłoża:** tynk, beton, kamień, płyty gipsowe, drewnopodobne oraz na wszystkie podłoża nośne, po ich wcześniejszym oczyszczeniu i przygotowaniu.

#### WŁAŚCIWOŚCI

- tworzy trwałą, dekoracyjną, metaliczną powłokę
- zdefiniowany kolorystycznie ( 3 kolory)
- ułatwia utrzymanie czystości
- łatwy w aplikacji

#### DANE TECHNICZNE

Temperatura stosowania	od +5°C do +30°C
Ilość warstw	1-3
Czas schnięcia	Suchość dotykowa po ok. 2h
Nanoszenie kolejnej warstwy	Po upływie 4h
Rozcieńczalnik	Woda . w razie potrzeby rozcieńczyć czystą wodą w ilości 5-10%
Ważność	24 miesiące

#### WYMAGANIA TECHNICZNE

Posiada Atest Higieniczny PZH HK/B/0637/02/2012

## NAKLADANIE

### Przygotowanie podłoża:

Podłoże powinno być:

**dostatecznie nośne,**

**wysezonowane** do stanu powietrzno-suchego- przyjmuje się, że czas sezonowania podłoża wynosi odpowiednio ( w warunkach normalnych, czyli ok. 20 °C i 55 % wilgotności – w innych warunkach czas wysychania może się wydłużyć.

- dla tynków gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych – min. 1 tydzień na każdy cm grubości,

- dla ścian i stropów betonowych- co najmniej 28 dni,

**oczyszczone** z warstw mogących osłabić przyczepność produktu, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, resztek farb i innych

**zagruntowane** – GRUNTEM SZCZEPNYM FOX DEKORATOR

### Przygotowanie produktu :

Produkt jest gotowy do użycia. Przed rozpoczęciem pracy należy całość dokładnie wymieszać.

### Barwienie:

Przy użyciu pigmentów z tubkowego systemu kolorowania FOX DEKORATOR oraz w systemie NCS.

### Nakładanie:

Przed przystąpieniem do pracy należy zaplanować kolejność i sposób nakładania warstw. Zalecamy sprawdzenie ostatecznego efektu na małej próbce!

WERNIKS METALICZNY należy nakładać za pomocą pędzla lub wałka na powierzchni ok. 0,3-0,5 m<sup>2</sup> i natychmiast rozpocząć kreowanie efektów dekoracyjnych. Kreowanie efektów można rozpocząć bez wstępnej aplikacji. Efekty zależą w głównej mierze od inwencji dekorującego oraz od użytych narzędzi.

**Przykładowe techniki nakładania produktu zostały dokładnie opisane w kartach efektów, dostępnych na stronie [www.fox-dekorator.pl](http://www.fox-dekorator.pl)**

## ZUŻYCIE

Średnio zużywa się 0,05-0,07 l/m<sup>2</sup> na 1 warstwę (1l produktu daje ok.15m<sup>2</sup> dekoracji). Wydajność zależy od struktury i chłonności podłoża, od sposobu jego przygotowania, od zamierzonego efektu dekoracyjnego, od doświadczenia wykonawcy, od ilości warstw, wybranej metody aplikacyjnej.

## WAŻNE INFORMACJE DODATKOWE

Użyte narzędzia należy umyć wodą natychmiast po zakończeniu prac

Chronić przed dziećmi . Unikać zanieczyszczenia oczu i skóry. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną, rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza- pokazać opakowanie lub etykietkę. Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki.

Przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych. Chronić przed przegrzaniem i przemrożeniem. Nakładać w temperaturze od +5°C do +30°C. Przy niskiej temperaturze i/lub podwyższonej wilgotności czas schnięcia wydłuża się.

W karcie informacyjnej niemożliwe jest opisanie wszystkich rodzajów podłoża oraz sposobu ich przygotowania. W przypadku prac z podłożem nie opisanym w niniejszej karcie konieczna jest konsultacja z naszym serwisem technicznym. Chętnie udzielimy wszelkich niezbędnych informacji. Porady i inspiracje są także dostępne na stronie internetowej: [www.fox-dekorator.pl](http://www.fox-dekorator.pl)

Informacje zawarte w Karcie Technicznej stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. Wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej, wszystkie poprzednie tracą ważność.

**Data aktualizacji: 2015-03-17**